



| Réf.    | Désignation                          | RGA   | Catégorie légale | Calibre | Chambre (mm) | Coups | Éjection | Chokes | Canon (cm) | Prix public conseillé |
|---------|--------------------------------------|-------|------------------|---------|--------------|-------|----------|--------|------------|-----------------------|
| FA5205  | Elos N2 12/70 - Crosse rég. Droitier | BR853 | C                | cal. 12 | 70 mm        | 2     | Eject.   | 4 C.I. | 76         | 2449,00 € TTC         |
| FA5205G | Elos N2 12/70 - Crosse rég. Gaucher  | BR853 | C                | cal. 12 | 70 mm        | 2     | Eject.   | 4 C.I. | 76         | 2549,00 € TTC         |

### La déclinaison FOSSE de la série ELOS N2

Au caractère bien trempé de cette ligne N2, cette configuration apporte une crosse TRAP avec un large busc et une poignée très fermée pour éviter tout mouvement intempestif de l'arme dans la main. Dans le même soucis d'une ergonomie parfaite pour ces disciplines FO, FU ou plus globalement ball-trap, le garde-main possède un profil à demi-queue de castor finement quadrillé. La géométrie de la bascule largement dimensionnée permet un centre de gravité optimal. La bande de visée conique 10-8 mm possède un guidon Bradley et un grain d'orge intermédiaire.

- Canon 76 cm Finition noire satinée - Arme éprouvée à 1630 BAR
- Bande de visée fuyante 10 - 8 mm - Guidon terminal : Bradley rond blanc et guidon intermédiaire
- Chokes inclus : 4 EXIS HP (SHORT - MEDIUM - LONG - XTREME)
- Bascule en acier forgé - Charnière à résistance réglable.
- Détente : Mono détente non sélective.
- Crosse Poncée huilée : Pistolet avec busc réglable - Sabot : HRA incurvé 22 mm
- Longueur de crosse : 377 mm - Pente au busc 35 mm - Pente au talon 45 mm.
- Livré avec une valise ABS

L'arme est stable, équilibrée et permet des prestations de tout premier plan.

*Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.*