



Plus de visuels disponibles sur le site

*Stalon*  
Quality products from Lapland Sweden

Réf.	Désignation	Catégorie légale	Filetage	Diam. (mm)	Poids (g)	Coloris	Prix public conseillé
SIP2077	FREIN DE BOUCHE, MAX 7,62MM	Vente libre	M14x1	7.62	68	Noir	125,00 € TTC
SIP2078	FREIN DE BOUCHE, MAX 7,62MM	Vente libre	M15x1	7.62	67	Noir	125,00 € TTC
SIP2079	FREIN DE BOUCHE, MAX 7,62MM	Vente libre	M18x1	7.62	66	Noir	125,00 € TTC
SIP2080	FREIN DE BOUCHE, MAX 9,3MM	Vente libre	M14x1	9.3	68	Noir	125,00 € TTC
SIP2081	FREIN DE BOUCHE, MAX 9,3MM	Vente libre	M15x1	9.3	67	Noir	125,00 € TTC
SIP2082	FREIN DE BOUCHE, MAX 9,3MM	Vente libre	M18x1	9.3	66	Noir	125,00 € TTC
SIP3036	FREIN DE BOUCHE, MAX 7,62MM - Inox	Vente libre	M14x1	7.62	68	Inox	159,00 € TTC
SIP3035	FREIN DE BOUCHE, MAX 7,62MM - Inox	Vente libre	M15x1	7.62	68	Inox	159,00 € TTC
SIP3034	FREIN DE BOUCHE, MAX 7,62MM - Inox	Vente libre	M18x1	7.62	68	Inox	159,00 € TTC
SIP3024	FREIN DE BOUCHE, MAX 9,3MM - Inox	Vente libre	M14x1	9.3	68	Inox	159,00 € TTC
SIP3025	FREIN DE BOUCHE, MAX 9,3MM - Inox	Vente libre	M15x1	9.3	68	Inox	159,00 € TTC
SIP3033	FREIN DE BOUCHE, MAX 9,3MM - Inox	Vente libre	M18x1	9.3	68	Inox	159,00 € TTC

### Un frein de bouche idéal pour tous types de chasse et de tir!

Les freins de bouche Stalon réduisent la majorité du recul ressenti lors du tir (65%). Les événements sont ajustables avec les vis fournies.

- Excellente réduction du recul et du relevé de canon

- Design petit et léger
- Poids réduit: 65-68 grammes selon calibre et filetage
- Fabriqué en acier
- Chanfrein esthétique pour que le frein de bouche épouse au mieux les courbes du canon
- couleur noire

Le frein de bouche est fourni avec 7 vis d'ajustement des événements. Ces vis peuvent être installées au choix sur le frein de bouche. Avant d'installer ces vis, Stalon recommande de tester l'arme sans ajustement du frein de bouche, car dans de nombreux cas les vis d'ajustement ne sont pas nécessaires.

Les vis d'ajustage sont installées sur la partie inférieure du frein de bouche, afin de limiter le relevé de canon lors du tir. N'installez pas toutes les vis dès le départ: commencez avec 3 à 4, puis augmentez leur nombre jusqu'à ce que le niveau de relèvement désiré soit atteint.

Après le montage d'un frein de bouche, il est important de tester l'arme à nouveau, car le point d'impact peut s'être déplacé en cible.

*Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.*