



Cal.223



Réf.	Désignation	RGA	Catégorie légale	Calibre	Coups	Canon (cm)	Longueur (cm)	Poids (g)	Pas de rayure	Prix public conseillé
DDM4141R3	FDE	AE614	B	5.56x45 (223)	11	36.83	88.26	2890	1:7	3619, 00 € TTC
DDM4142R3	Noir intégral	AE614	B	5.56x45 (223)	11	36.83	88.26	2890	1:7	3619, 00 € TTC

Un AR15 au look tactique avec receveur ambidextre !

Lower et Upper usinés à la CNC en aluminium 7075-T6, revêtement durci de type III anodisé

- Lower avec puits de magasin évasé amélioré, ambidextre, avec de fixation pivotant QD.
- Upper Mil-Spec avec indexation et rampes d'alimentation M4.
- Canon : acier forgé martelé à froid et chromé à profil Government
- Pas de rayure de 1:7" (soit 177 mm)
- Emprunt de gaz : Bloc de gaz à profil bas en acier trempé 4140
- Cache flamme Daniel Defense en acier inoxydable 17-4 PH
- Bolt carrier group : Profil M16, MP Mil-Spec.
- Garde main: Daniel Defense R III 12.5.
- Levier d'armement : Type GRIP-N-RIP, en acier inoxydable.
- Crosse & poignée pistolet Daniel Defense : polymère armé de fibre de verre, finition soft touch.
- Fabriqué aux Etats-Unis
- Lower : Propriétaire avec puits de magasin évasé amélioré, commandes entièrement ambidextres et point de fixation pivotant QD.
Carcasse usinée à la CNC en aluminium 7075-T6, revêtement durci de type III anodisé
- Upper : Mil-Spec avec marques d'indexation et rampes d'alimentation M4. CNC usiné en aluminium 7075-T6, couche dure de type III anodisée
- Canon : acier forgé à froid et chromé à profil gouvernemental, d'une longueur de 14.5" (36.83 cm) au pas de rayure de 1:7" (soit 177 mm)

- Emprunt de gaz : Bloc de gaz à profil bas épinglé usiné CNC en acier trempé 4140 avec revêtement de phosphate lourd Mil-Spec, mi-longueur, impact direct
- Cache flamme Daniel defense en acier inoxydable 17-4 PH
- Bolt carrier group : Profil M16, MP Mil-Spec testé, chromé, clé de gaz correctement jalonnée
- Garde main : Daniel Defense R III 12.5, breveté, système de boulonnage à 6 boulons, CNC plat en terre sombre usiné en aluminium 6061-T6
- Levier d'armement : Type GRIP-N-RIP, Corps usiné CNC d'aluminium 7075-T6, poignées et loquet usinés CNC en aluminium 6061-T6, rouleaux en acier inoxydable robustes, couche dure de type III anodisée
- Fabriqué aux Etats-Unis
- Système de montage : M-LOK
- Calibre : 5,56 mm OTAN
- Filetage : 1 ? 2 x 28 TPI (fils par pouce)
- Emprunt de gaz
- Longueur du canon : 14.5"
- Profil du canon : M4
- Poids du produit : 2,89 Kg
- Longueur : 31 1/2" - 34 3/4" (80,01 cm - 88,265 cm)

Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.