



Réf.	Désignation	Catégorie légale	Ind. crép. Min	Ind. crép. Max	Réglage à 100 m	Course en élévation (MoA)	Course en dérive (MoA)	Focus	Prix public conseillé
OCT6151	Lunette de tir MICRODOT 6-24x50 ; FFP ; MRAD	Vente libre	17.32	34.64	1/10 Mrad	80	80	Oui	375, 00 € TTC

Lunette Tactique Microdot pour le Tir longue distance avec réticule au premier plan focale.

En raison de la facilité d'utilisation du système métrique, le MRAD est la norme pour les lunettes militaires et de police. Pour cette raison, il est également préféré par la plupart des tireurs de précision tactiques.

Les lunettes Premier Plan Focal (First Focal Plan FFP) placent le réticule devant l'érecteur. Ils sont plus spécifiquement conçus pour les tireurs tactiques et les chasseurs où la distance de la cible change et est souvent inconnue. Avec un réticule FFP, la taille du réticule semble changer à mesure que l'agrandissement de l'oculinaire est modifié mais restent proportionnelles à la taille de la cible.

Livré avec un tube pare-soleil de 76 mm, 1 levier de zoom & un chiffon optique.

Grossissement : 6-24x

Objectif Lens Dia. : 50mm

Diamètre du tube : 30 mm

Valeur d'un clic : 1/10mil

Réticule : mil

Illumination : S/O

Champ de vision : 18 à 4,55 pieds à 100 mètres

Soulagement des yeux : 3,4-3,9 pouces

Revêtement de lentille : entièrement multicouche

Réglage de la parallaxe : 100 yards

Finition : mat

Distance entre la partie de l'objectif et la tourelle moyenne : 40mm

Distance entre la partie centrale de la tourelle et l'anneau d'alimentation : 32mm

Compensation dioptrique de l'oculaire à mise au point rapide (+2 à -2,0)

- Monotube de 30 mm.
- 1/10 MIL ou 1/4moa réglage de la dérive et l'élévation pour la précision de réglage.
- Ultra court, 270 mm, 10,3 po
- 4" Long Eye Relief.
- Système de verrouillage de la tourelle. Tirer pour ajuster, appuyer pour verrouiller.
- Side Focus commence à 10 Yard.
- Oculaire pour une mise au point rapide et facile du réticule
- Le joint torique scellé et purgé à l'azote assure la résistance à l'eau et la performance anti-buée; antichoc à 750g.
- Imperméable à l'eau à 1 m.
- Alliage d'aluminium de haute qualité 6061 T6 de qualité aéronautique avec une finition noire mate durable.

Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.