



| Réf.  | Désignation                             | Catégorie légale | Longueur (cm) | Poids (g) | Objectif Diam. (mm) | Réticule | Piles  | Montage   | Prix public conseillé                   |
|-------|---|------------------|---------------|-----------|---------------------|----------|--------|-----------|---|
| OPA16 | Point rouge Primary ACSS Cyclops Gen II | Vente libre      | 6.3           | 198       | 17 mm               | ACSS     | CR2032 | Rail 21mm | <del>389,00 € TTC</del><br>272,30 € TTC |

**Toutes les optiques SLx sont soumises à des tests rigoureux sur le terrain pendant leur développement afin de vous servir au mieux dans n'importe quel environnement.**

Utilisant une technologie LED de pointe, le SLx 1x MicroPrism offre 13 réglages d'éclairage avec la technologie marche/arrêt de détection de mouvement **AUTOLIVE®** et trois réglages de vision nocturne. À un éclairage maximal, le MicroPrism offre de véritables performances **DAYLIGHT BRIGHT**, tandis que le mode veille innovant à faible consommation d'énergie préserve la durée de vie de la batterie pour un stockage fiable "toujours allumé". Bien que de petite taille, pratiquement aucun sacrifice n'a été fait pour le dégagement oculaire et offre même un champ de vision généreux.

Ce MicroPrism de Primary Arms fait partie de la gamme d'optiques SLx. Les optiques SLx ont bâti leur réputation sur l'innovation, la fiabilité et la valeur.

### CARACTÉRISTIQUES :

- Grossissement : 1X
- Longueur (sans couvercles d'objectif) : 2,48"
- Poids (avec batterie, sans couvercles d'objectif) : 7,0 oz.
- Diamètre de l'objectif : 17 mm
- Autonomie de la batterie à réglage moyen : 29 000 heures
- Pupille de sortie : 15,6 mm
- Soulagement des yeux : 3,6" \*
- Champ de vision à 100 mètres : 76,5 pieds \*\*
- Ajustement total de dérive/élévation : 120 MOA
- Cliquez sur Valeur : 1 MOA

\* Plage utilisable : 2" à 6" de dégagement oculaire

\*\* Champ de vision optimal à 3,6 pouces de dégagement oculaire

- Éclairage partiel du réticule rouge
- Maintenant 13 paramètres ; 3 paramètres de vision nocturne (NV1, NV2, NV3) ; les réglages les plus élevés sont **DAYLIGHT BRIGHT** .
- **La fonction de détection de mouvement AUTOLIVE®** augmente la durée de vie de la batterie.
- Réticule gravé, réponse parfaite à l'astigmatisme et fonctionne sans éclairage.
- 8 options de hauteur de montage de 1,1" à 2,075", y compris les options Absolute Co-Witness et Lower 1/3rd.
- Large champ de vision, excellent pour une utilisation CQB.
- IP67 Étanche
- Entièrement purgé à l'azote
- Preuve de la poussière
- Résistant au brouillard
- Corps principal en alliage d'aluminium avec anodisation dure
- Logement pour les dispositifs anti-reflets (ARD) (vendus séparément).
- Garantie à vie

*Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.*