



Réf.	Désignation	RGA	Catégorie légale	Calibre	Coups	Filetage	Canon (cm)	Longueur (cm)	Poids (g)	Prix public conseillé
AEC1520	AEC15 A2 - 5,56x45mm	BY618	B	5.56x45 (223)	11	1/2 x 28	53	100.5	3048	1879,00 € TTC

### Copie du fusil d'assaut M16A2, résultant des améliorations du M16A1 utilisé par l'U.S Army durant la guerre du Vietnam.

Ce fusil AR-15 complet, de style rétro, est livré avec un bas Aero Precision Gen 2, une crosse fixe A2, un récepteur supérieur A2 avec poignée de transport, un garde-main de longueur carabine et un chargeur de 10 cartouches.

- Calibre 5,56x45mm (.223 Remington)
- Canon en acier fileté de 20" (53cm) au pas de 1:7" finition Noir QPD
- Emprunt de gaz direct
- Finition de la crosse Black
- Chargeur 10 coups
- Viseur A2 avant /Poignée de transport arrière
- Cache flamme A2
- Poignée Noire A2
- Garde main drop-in en polymère
- Filetage 1/2x28

Le M16A2 a été développé à la demande de l'US Marine Corps à la suite de l'expérience de combat au Vietnam, et a été adopté en 1982. Les modifications étaient importantes, notamment de nouvelles rayures plus rapides (1 tour tous les 7 pouces, en remplacement du taux de rotation de 1:12 du M16A1) pour permettre l'utilisation de la cartouche SS109 plus lourde, un canon plus lourd pour résister à la flexion et réduire la surchauffe en cas de tir soutenu, une lunette de visée réglable pour permettre la visée à des distances comprises entre 300 et 800 mètres afin de tirer pleinement parti des caractéristiques balistiques de la SS109, ainsi que des réglages de la visée sans l'utilisation d'outils spéciaux ou d'une cartouche. La crosse a été allongée de 5/8 in (15,9 mm). Les garde-mains sont passés du modèle triangulaire à fente verticale à la version ronde à fente horizontale que l'on trouve sur les carabines. Une encoche pour le majeur a été ajoutée à la poignée pistolet. Le cache-flamme a été fermé à la base pour éviter que des saletés ne soient soulevées lors d'un tir couché. Un déflecteur de douille a été ajouté à la partie supérieure de la carcasse pour éviter que la douille usagée n'atteigne les tireurs gauchers. Le réglage automatique du A1 a été abandonné et remplacé

par un réglage en trois rafales afin d'empêcher les utilisateurs inexpérimentés d'utiliser le pistolet en mode « spray and pray ». L'assistance avant a été remplacée par une assistance ronde, principalement par mesure d'économie.

*Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.*