



Plus de visuels disponibles sur le site



SPECIALE
TIR&TACTIQUE



Réf.	Désignation	Catégorie légale	Ind. crép. Min	Ind. crép. Max	Réglage à 100 m	Course en élévation (MoA)	Course en dérive (MoA)	Focus	Prix public conseillé
OP6855	Falke TAC 4-16x44 SFP	Vente libre	13.26	26.53	1/8 MoA	58	58	Oui	-

Exploitez tout votre potentiel avec la lunette Falke 4-16x44, une optique haut de gamme conçue pour le tir sportif longue distance.

La lunette Falke 4-16x44 est conçue pour les passionnés de tir sportif recherchant une précision absolue. Son grossissement de 4 à 16 fois et son objectif de 44 mm assurent une clarté exceptionnelle. Grâce au réticule Half Mil Dot avec point central lumineux rouge et aux tourelles de réglage précises (1/8 MOA), elle garantit un ajustement fin et stable. La correction de parallaxe, ajustable de 10 mètres à l'infini, optimise chaque tir.

La lunette Falke 4-16x44 est idéale pour le tir sportif, notamment à longue distance. Son grossissement réglable permet d'adapter rapidement la visée, que ce soit pour des tirs sur cible fixe ou en compétition. Son réticule Half Mil Dot est conçu pour offrir des points de repère précis et optimiser les corrections balistiques. Le réglage de parallaxe garantit une mise au point parfaite sur toutes les distances, éliminant l'effet de flou et améliorant la stabilité de la visée.

Les tourelles verrouillables assurent des ajustements précis sans risque de dérèglement, tandis que son tube de 30 mm optimise la transmission lumineuse pour une image nette et contrastée. Remplie de gaz inerte, la lunette est protégée contre la buée et l'humidité, la rendant fiable en toutes conditions. Son format compact et son poids maîtrisé (800 g) en font un choix privilégié pour les compétiteurs recherchant un équilibre parfait entre robustesse et maniabilité.

- **Grossissement** : 4-16x
- **Diamètre de l'objectif** : 44 mm
- **Dégagement oculaire** : 119 / 85 mm
- **Champ de vision à 100 m** : 9,6 / 8 m
- **Diamètre du tube** : 30 mm
- **Poids** : 800 g
- **Longueur** : 37 cm
- **Réticule** : Half Mil Dot avec point central lumineux rouge

- **Réglage de la parallaxe** : de 10 m à l'infini
- **Ajustement maximal (élévation/dérive)** : 58 MOA
- **Valeur de clic à 100 m** : 1/8 MOA (3,62 mm)
- **Plan focal** : Second plan focal (SFP)
- **Étanchéité et remplissage de gaz** : Oui

Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.