



Réf.	Désignation	Catégorie légale	Calibre	Longueur (cm)	Poids (g)	Prix public conseillé
ST002-5824	5/8x24	C	.223 (5.56 mm)	6.5	82	276,00 € TTC
ST002-1510	M15x1	C	.223 (5.56 mm)	6.5	82	276,00 € TTC
ST002-151S	M15x1 SPIGOT	C	.223 (5.56 mm)	6.5	82	276,00 € TTC
ST002-1228	1/2x28	C	.223 (5.56 mm)	6.5	82	276,00 € TTC

Revêtement haute performance et blocage carbone éliminé !

L'adaptateur de canon ERATAC intègre un modérateur de flash type birdcage et un revêtement spécial limitant les résidus de poudre. Ce système prévient le redouté « carbon lock » et assure une protection durable du filetage. Disponible en plusieurs pas de vis pour une compatibilité maximale avec les armes en .223.

- **Type :** Adaptateur de canon avec Mündungsfeuerdämpfer intégré
- **Filetages disponibles :**
 - M15x1 : ST002-1510
 - M15x1 Spigot : ST002-151S
 - 1/2"-28 UNEF : ST002-1228
 - 5/8"-24 UNEF : ST002-5824
- **Revêtement :** Anti-carbone, haute résistance
- **Accessoire complémentaire :**
 - Bouchon de filetage ERATAC LOC – Réf. ST001-0000
- **Compatibilité calibres :** .223 Rem / .30

- **Tests** : Conformité USSOCOM – 1.440 coups (tir rapide et continu)
- **Validation** : Performance confirmée par la DEVA

L'adaptateur de canon **ERATAC** est une solution technique haut de gamme destinée aux tireurs exigeants qui souhaitent fiabiliser et protéger leur arme. Doté d'un **modérateur de flash intégré** (type birdcage), cet accessoire permet une réduction notable de la signature visuelle en tir tout en protégeant efficacement le filetage de l'arme.

Revêtement anti-carbone performant

Grâce à un **revêtement haute performance**, l'accumulation de résidus de poudre est considérablement réduite. Ce traitement de surface innovant empêche l'apparition du « **carbon lock** », phénomène bien connu qui bloque les dispositifs vissés après usage intensif. Résultat : un démontage facilité et une longévité accrue.

Compatibilité multi-calibres et multi-filetages

L'adaptateur est proposé avec différents types de pas de vis afin de s'adapter aux canons en calibre **.223 Rem / .30** et aux filetages standards M15x1, M15x1 Spigot, 1/2"-28 UNEF et 5/8"-24 UNEF. Une **nouvelle bouche à frein (muzzle brake)** est également en développement pour offrir encore plus de contrôle du recul.

Filetage sécurisé avec bouchon de protection

L'adaptateur peut être complété par un **bouchon de filetage ERATAC® LOC**, assurant une protection optimale du filetage lorsque le modérateur de son est démonté. Un dispositif essentiel pour garantir une parfaite intégrité mécanique de votre système LOC.

Conception éprouvée par les standards USSOCOM

Testé selon les normes **USSOCOM**, cet adaptateur a résisté à 1.440 coups en cadence rapide et tir continu. La performance fonctionnelle et la réduction sonore ont été **validées par la DEVA**, confirmant la fiabilité et la qualité de fabrication selon des critères rigoureux.

Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.