Carabines Victrix Target T MK2

https://simac.fr/fr/produit-4449-Carabines-Victrix-Target-T-MK2









Plus de visuels disponibles sur le site





Réf.	Désignation	RGA	Catégorie légale	Calibre	Coups	Canon (cm)	Longueur (cm)	Poids (g)	Pas de rayure	Prix public conseillé
VI07201-10	Target T MK2 308 match 1/10 32"	CI942	C	.308 Match	1	81	130	6760	1:10	5 850, 00 € TTC
VI07201-11	Target T MK2 308 match 1/11 30"	CI943	C	.308 Match	1	76	125	6540	1:11	5 850, 00 € TTC
VI07202-75	Target T MK2 6.5x47 lapua1/7.5 30"	CI945	C	6.5x47 Lapua	1	76	125	6540	1:7.5	5 850, 00 € TTC
VI07202-85	Target T MK2 6.5x47 lapua1/8.5 32"	CI945	C	6.5x47 Lapua	1	81	130	6760	1:8.5	5 850, 00 € TTC
VI07203-75	Target T MK2 6.5creed 1/7.5 30"	CI944	C	6.5 mm Creedmoor	1	76	125	6540	1:7.5	5 850, 00 € TTC
VI07203-85	Target T MK2 6.5creed 1/8.5 32"	CI944	C	6.5 mm Creedmoor	1	81	130	6760	1:8.5	5 850, 00 € TTC

Les Victrix Target T sont conçus pour le tir à longue ou très longue distante.

Victrix Target T MKII, carabine de tir de précision à culasse courte à un coup en AISI 630. Son canon rayé à boutons **Lothar Walther** en AISI 420 et sa crosse composite à composants en fibre de carbone privilégient la rigidité de l'ensemble. Le système **Anima®**, le rail intégré de 20 MOA et le rail Anschutz pour bipied structurent une plateforme pensée pour le tir sur appui.

- **Calibres et pas de rayure :** 308 Match (1/11), 308 Match (1/10), 6,5 Creedmoor (1/7,5), 6,5×47 Lapua (1/7,5), 6,5 Creedmoor (1/8,5) ou 6,5×47 Lapua (1/8,5)
- **Canon :** Lothar Walther en AISI 420, rayé à boutons, finition inox, bouche à 1 pouce
- **Longueur de canon :** 30 ou 32 pouces
- **Poids sans lunette :** 6,59 kg avec canon de 30 pouces ou 6,81 kg avec canon de 32 pouces

- **Longueur totale :** 1 256 mm avec canon de 30 pouces ou 1 307 mm avec canon de 32 pouces
- **Finition générale :** Razor Grey
- **Crosse :** composite avec composants en fibre de carbone
- **Système de crosse :** Anima® avec assise monolithique en alliage léger
- **Réglages :** slider arrière incliné de 3°, plaque de couche en caoutchouc réglable horizontalement et verticalement, busc réglable en fibre de carbone
- **Rail d'action :** rail intégré de 20 MOA
- **Rail pour bipied :** rail de type Anschutz en alliage léger
- **Culasse :** culasse courte à un coup en AISI 630, élaborée à partir d'une billette par fraisage et tournage
- **Verrouillage :** six ergots symétriques et rainures intégrées pour l'évacuation de la saleté et de la glace
- **Traitement :** finition PVD de l'action et de la culasse
- **Détente :** Victrix Sporting T réglable à un seul étage, réglage standard d'environ 250 g
- **Mallette :** mallette de transport Explorer Cases, référence 13513
- **Accessoires inclus :** manuel d'utilisation et kit de bienvenue
- **Accessoires non inclus :** lunette de tir et bipied

Pensée pour le **tir sportif de précision** et les configurations de tir à longue distance, la Target T MKII se décline selon le calibre, le pas de rayure et la longueur du canon. La lunette de tir et le bipied sont à prévoir séparément.

Une plateforme issue de la série Sporting

La **Target T MKII** reprend l'approche de la série **Victrix Sporting Systems**, développée autour de l'usinage de précision et du tir compétitif. Son design commun permet de présenter plusieurs variantes sur une même fiche, avec des caractéristiques dimensionnelles qui évoluent selon la configuration retenue.

Crosse composite et système Anima®

La crosse composite intègre des composants en **fibre de carbone** destinés à maximiser sa rigidité. Le système **Anima®** ajoute une assise monolithique en alliage léger à l'intérieur de la crosse. En pratique, le tireur dispose également d'un slider arrière incliné de 3°, d'un busc réglable et d'une plaque de couche à réglages horizontal et vertical pour adapter sa position.

Canon Lothar Walther et culasse courte

Le canon **Lothar Walther** en AISI 420 est rayé à boutons et reçoit une finition inox, avec une bouche à 1 pouce. Les choix disponibles couvrent plusieurs associations de calibres et de pas de rayure, ainsi que deux longueurs de canon. La culasse courte à un coup en AISI 630 est élaborée à partir d'une billette par fraisage et tournage ; ses six ergots symétriques sont complétés par des rainures destinées à évacuer la saleté et la glace.

Montage et réglage de la détente

Le rail d'action intégré de 20 MOA constitue une base de montage dédiée, tandis que le rail de type Anschutz en alliage léger est prévu pour recevoir un bipied. La détente **Victrix Sporting T** à un seul étage est réglable, avec un réglage standard annoncé à environ 250 g. Ces éléments permettent de préparer la carabine selon la configuration de tir choisie.

Mallette et accessoires

La dotation comprend une mallette de transport renforcée **Explorer Cases 13513**, un manuel d'utilisation et un kit de bienvenue. La lunette de tir et le bipied ne sont pas inclus ; leur sélection dépendra de l'équipement déjà utilisé et de la configuration retenue.

Cadre réglementaire

Cette carabine est indiquée en **catégorie C**. Son acquisition est soumise à déclaration. Selon la situation de l'acquéreur et le produit concerné, les justificatifs peuvent notamment comprendre une pièce d'identité ainsi qu'un permis de chasser validé ou une licence de tir en cours de validité. Le

transport nécessite un motif légitime et l'arme doit être rendue immédiatement inutilisable. La conservation doit respecter les modalités applicables aux armes de catégorie C ; les munitions sont conservées séparément des armes.

Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.