Carabine à verrou Victrix Target Small Bore MK2

https://simac.fr/fr/produit-4451-Carabine-a-verrou-Victrix-Target-Small-Bore-MK2









Plus de visuels disponibles sur le site



Réf.	Désignation	RGA	Catégorie légale	Calibre	Coups	Filetage	Canon (cm)	Pas de rayure	Type d'arme	Prix public conseillé
VI1724-16	Victrix Target MK2 SB 24" 1/16	CI986	C	.22 LR	1	1/2 x 28	61	1:16	Carabine à verrou	4 897, 00 € TTC
VI1724-16T	Victrix Target MK2 SB 24" 1/16 filete	CI986	C	.22 LR	1	1/2 x 28	61	1:16	Carabine à verrou	4 897, 00 € TTC
VI1727-16	Victrix Target MK2 SB 27" 1/16	CI985	C	.22 LR	1	1/2 x 28	68	1:16	Carabine à verrou	4 897, 00 € TTC
VI1727-16T	Victrix Target MK2 SB 27" 1/16 filete	CI985	C	.22 LR	1	1/2 x 28	68	1:16	Carabine à verrou	4 897, 00 € TTC

Victrix Small Bore : carabine à verrou calibre .22LR de haute précision.

La **Victrix Target Small Bore MK2** est une carabine à verrou monocoup chambrée en **.22 LR**, pensée pour le tir sur cible. Son canon en acier spécial, disponible en 24 ou 27 pouces, s'intègre dans une crosse composite renforcée par des composants en fibre de carbone afin de favoriser la rigidité de l'ensemble. Le système **Anima®**, associé au logement monolithique en alliage léger, accompagne une plateforme stable et soigneusement réglable. La joue en carbone, le talon de crosse à réglages horizontal et vertical ainsi que la coulisse arrière inclinée à 3° permettent d'adapter la prise en main à la position du tireur. L'action en AISI 630 usinée dans la masse reçoit un rail amovible de 20 MoA, tandis que le rail de type Anschutz facilite le montage d'un bipied compatible. La culasse à deux tenons arrière asymétriques dispose d'un démontage rapide, d'un double extracteur et d'un levier interchangeable. Sa détente Victrix Sporting V à un étage est réglable, avec un réglage standard annoncé autour de 40 g. Livrée avec une mallette renforcée, un manuel et un kit de bienvenue, elle est proposée sans lunette ni bipied.

- **Calibre / pas :** .22 LR, pas de rayure 1/16
- **Longueur de canon :** 24 ou 27 pouces, avec option de canon fileté
- **Poids :** 5,67 à 5,98 kg selon la longueur du canon et la configuration
- **Dimensions fermée :** 1093 mm avec canon de 24 pouces ; 1169 mm avec canon de 27 pouces
- **Dimensions déployée :** 1133 mm avec canon de 24 pouces ; 1209 mm avec canon de 27 pouces

- **Finition :** Razor Grey, canon en acier spécial avec finition mate CERAKOTE noire
- **Crosse :** composite avec composants monocoques en fibre de carbone
- **Réglages :** joue en fibre de carbone, talon caoutchouc intégré réglable horizontalement et verticalement
- **Système de crosse :** Anima® avec logement monolithique en alliage léger
- **Rails :** rail d'action amovible 20 MoA et rail de type Anschutz pour bipied
- **Action :** mécanisme monocoup en AISI 630 usiné dans la masse
- **Culasse :** deux tenons arrière asymétriques, levée à 60°, démontage rapide, double extracteur et levier interchangeable
- **Traitement :** finition PVD sur l'action et la culasse
- **Détente :** Victrix Sporting V réglable à un étage, réglage standard d'environ 40 g
- **Équipement inclus :** mallette renforcée, manuel d'utilisation et kit de bienvenue
- **Équipement non inclus :** lunette et bipied
- **Catégorie C**

Destinée au tir sur cible, cette configuration rassemble les réglages essentiels autour d'une action monocoup et d'une crosse conçue pour limiter les flexions indésirables.

Une crosse pensée pour le réglage

La crosse composite intègre des composants en fibre de carbone et un logement monolithique en alliage léger. À la prise en main, la joue réglable et le talon ajustable permettent d'affiner la position du tireur. La coulisse arrière inclinée à 3° complète cet ensemble pour adapter la longueur et le confort de contact.

Action et culasse

Usinée dans la masse en AISI 630, l'action reçoit une finition PVD et un rail amovible de 20 MoA. La culasse à deux tenons arrière asymétriques se distingue par sa levée à 60°, son système de démontage rapide, son double extracteur et son levier ergonomique interchangeable en alliage léger.

Montage et équipement

Le rail de type Anschutz placé sur la crosse est prévu pour le montage d'un bipied compatible. Le canon est proposé en 24 ou 27 pouces, avec des configurations filetées. Après la séance, la mallette renforcée facilite le transport et le rangement de l'ensemble. La lunette et le bipied restent à sélectionner séparément.

Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.