



**INNOMOUNT**

**NOUVEAU**

Réf.	Désignation	Catégorie légale	Diam. (mm)	Hauteur (cm)	Coloris	Prix public conseillé
IM5030-10193	Ø 30 mm / Bas		30	1.4	Noir	495,00 € TTC
IM5030-40193	Ø 30 mm / Médium		30	1.7	Noir	495,00 € TTC
IM5030-30193	Ø 30 mm / Haut		30	2	Noir	495,00 € TTC
IM5030-20193	Ø 30 mm / Extra-Haut		30	2.3	Noir	495,00 € TTC

### Montage rapide robuste avec répétabilité garantie

Le montage INNOMOUNT QD pour interfaces **Blaser et Sauer 505** est décliné en plusieurs hauteurs afin de s'adapter parfaitement aux différentes configurations optiques. Son système à leviers escamotables permet un démontage rapide, fluide et sans outil, tout en garantissant une excellente répétabilité du point d'impact. Sur le terrain, on apprécie cette mécanique fiable et intuitive, renforcée par une construction robuste mêlant aluminium haute résistance et acier traité.

- **Système** : Levier de verrouillage escamotable sécurisé
- **Commandes** : Boutons poussoirs pour déverrouillage
- **Entraxe des anneaux** : 70 mm
- **Matériaux** : Aluminium haute résistance / acier traité
- **Compatibilité** : Lunettes avec tube central 30 mm
- **Diamètre** : 30 mm
- **Hauteurs disponibles** : 14 mm, 17 mm, 20 mm, 23 mm
- **Entraxe des anneaux** : 70 mm
- **Longueur totale** : 135 mm
- **Compatibilité** : Blaser / Sauer 505

Le montage INNOMOUNT QD 30 mm pour Blaser et Sauer 505 combine rapidité d'utilisation, robustesse et précision, avec plusieurs hauteurs disponibles pour s'adapter à chaque configuration.

**Un système Quick Detach performant**

Les **leviers escamotables sécurisés** permettent un montage et démontage rapide sans outil. Les boutons poussoirs garantissent une manipulation maîtrisée et évitent toute ouverture involontaire.

### **Une adaptation précise à votre optique**

Disponible en **14 mm, 17 mm, 20 mm et 23 mm**, ce montage permet d'ajuster finement la position de la lunette. En pratique, cela améliore directement l'alignement et le confort de visée.

### **Rigidité et stabilité**

Avec un **entraxe de 70 mm** et une **longueur totale de 135 mm**, la répartition des contraintes est optimale. La combinaison d'**aluminium haute résistance** et d'**acier traité** assure une excellente durabilité.

## **F.A.Q**

### **Le montage conserve-t-il le réglage après démontage ?**

Oui, une fois correctement ajusté, le montage INNOMOUNT QD garantit une excellente répétabilité du point d'impact.

### **Le système est-il sécurisé ?**

Oui, les leviers sont escamotables et sécurisés par des boutons poussoirs pour éviter toute ouverture involontaire.

### **Avec quelles lunettes ce montage est-il compatible ?**

Il est compatible avec toutes les lunettes disposant d'un tube central de 30 mm.

*Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.*