



INNOMOUNT

| Réf. | Désignation | Catégorie légale | Diam. (mm) | Hauteur (cm) | Coloris | Prix public conseillé |
|--------------|---------------|------------------|------------|--------------|---------|-----------------------|
| IM5036-10193 | Ø 36 / Bas | Vente libre | 36 | 1.4 | Noir | 495, 00 € TTC |
| IM5036-30193 | Ø 36 / Médium | Vente libre | 36 | 1.7 | Noir | 495, 00 € TTC |
| IM5036-20193 | Ø 36 / Haut | Vente libre | 36 | 2 | Noir | 495, 00 € TTC |

Montage rapide fiable avec ajustement précis

Le montage **INNOMOUNT QD** pour interfaces **Blaser et Sauer 505** est proposé en plusieurs hauteurs afin de s'adapter précisément aux différentes configurations optiques. Son système à leviers escamotables permet un démontage rapide, fluide et sans outil, tout en garantissant une excellente répétabilité du point d'impact. À l'usage, on retrouve une mécanique intuitive et parfaitement maîtrisée, associée à une construction robuste en aluminium haute résistance et acier traité.

- **Interface** : Compatible rails Blaser et Sauer 505
- **Système** : Levier de verrouillage escamotable sécurisé
- **Commandes** : Boutons poussoirs pour déverrouillage
- **Matériaux** : Aluminium haute résistance / acier traité
- **Compatibilité** : Lunettes avec tube central 36 mm
- **Diamètre** : 36 mm
- **Hauteurs disponibles** : 14 mm, 17 mm, 20 mm
- **Entraxe des anneaux** : 70 mm
- **Longueur totale** : 135 mm
- **Compatibilité** : Blaser / Sauer 505

Le montage **INNOMOUNT QD** 36 mm pour Blaser et Sauer 505 offre une solution fiable pour adapter rapidement votre optique à votre configuration.

Un système Quick Detach efficace

Les **leviers escamotables sécurisés** permettent un montage et démontage rapide sans outil. Les boutons poussoirs assurent une manipulation contrôlée, évitant toute ouverture involontaire.

Une adaptation précise à votre optique

Disponible en **14 mm, 17 mm et 20 mm**, ce montage permet d'ajuster finement la position de la lunette. En pratique, cela améliore directement le confort de visée et l'alignement.

Stabilité et robustesse

Avec un **entraxe de 70 mm** et une **longueur totale de 135 mm**, la répartition des contraintes est optimale. La construction en **aluminium haute résistance** et **acier traité** garantit une excellente durabilité.

F.A.Q

Le montage conserve-t-il le réglage après démontage ?

Oui, une fois correctement ajusté, le montage INNOMOUNT QD garantit une excellente répétabilité du point d'impact.

Le système est-il sécurisé ?

Oui, les leviers sont escamotables et sécurisés par des boutons poussoirs pour éviter toute ouverture involontaire.

Avec quelles lunettes ce montage est-il compatible ?

Il est compatible avec toutes les lunettes disposant d'un tube central de 36 mm.

Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.