



**INNOMOUNT**

**NOUVEAU**

Réf.	Désignation	Catégorie légale	Diam. (mm)	Hauteur (cm)	Coloris	Prix public conseillé
IM5040-10193	Ø 40 mm / Bas		40	1.4	Noir	495,00 € TTC
IM5040-20193	Ø 40 mm / Médium		40	1.7	Noir	495,00 € TTC
IM5040-30193	Ø 40 mm / Haut		40	2	Noir	495,00 € TTC

### Montage rapide robuste avec maintien et précision constants

Le montage INNOMOUNT QD pour interfaces **Blaser et Sauer 505** est proposé en plusieurs hauteurs afin de s'adapter aux configurations optiques les plus exigeantes. Son système à leviers escamotables permet un démontage rapide, fluide et sans outil, tout en garantissant une excellente répétabilité du point d'impact. À l'usage, on retrouve une mécanique parfaitement maîtrisée, associée à une construction robuste mêlant aluminium haute résistance et acier traité.

- **Interface** : Compatible rails Blaser et Sauer 505
- **Système** : Levier de verrouillage escamotable sécurisé
- **Commandes** : Boutons poussoirs pour déverrouillage
- **Matériaux** : Aluminium haute résistance / acier traité
- **Compatibilité** : Lunettes avec tube central 40 mm
- **Diamètre** : 40 mm
- **Hauteurs disponibles** : 14 mm, 17 mm, 20 mm
- **Entraxe des anneaux** : 70 mm
- **Longueur totale** : 135 mm
- **Compatibilité** : Blaser / Sauer 505

Le montage INNOMOUNT QD 40 mm pour Blaser et Sauer 505 offre une solution fiable pour adapter rapidement votre optique aux configurations les plus spécifiques.

#### Un système Quick Detach éprouvé

Les leviers escamotables sécurisés permettent un montage et démontage rapide sans outil. Les boutons poussoirs assurent une manipulation contrôlée, évitant toute ouverture accidentelle.

#### Une adaptation précise à votre optique

Disponible en **14 mm, 17 mm et 20 mm**, ce montage permet d'ajuster finement la position de la lunette. En pratique, cela améliore directement l'alignement et le confort de visée.

### **Stabilité et robustesse**

Avec un **entraxe de 70 mm** et une **longueur totale de 135 mm**, la répartition des contraintes est optimale. La construction en **aluminium haute résistance** et **acier traité** garantit une excellente tenue dans le temps.

### **F.A.Q**

#### **Le montage conserve-t-il le réglage après démontage ?**

Oui, une fois correctement ajusté, le montage INNOMOUNT QD garantit une excellente répétabilité du point d'impact.

#### **Le système est-il sécurisé ?**

Oui, les leviers sont escamotables et sécurisés par des boutons poussoirs pour éviter toute ouverture involontaire.

#### **Avec quelles lunettes ce montage est-il compatible ?**

Il est compatible avec toutes les lunettes disposant d'un tube central de 40 mm.

*Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.*