



INNOMOUNT

NOUVEAU

Réf.	Désignation	Catégorie légale	Diam. (mm)	Hauteur (cm)	Coloris	Prix public conseillé
IM5040-10193	Ø 40 mm / Bas	Vente libre	40	1.4	Noir	495,00 € TTC
IM5040-20193	Ø 40 mm / Médium	Vente libre	40	1.7	Noir	495,00 € TTC
IM5040-30193	Ø 40 mm / Haut	Vente libre	40	2	Noir	495,00 € TTC

Montage rapide robuste avec maintien et précision constants

Le montage INNOMOUNT QD pour interfaces **Blaser et Sauer 505** est proposé en plusieurs hauteurs afin de s'adapter aux configurations optiques les plus exigeantes. Son système à leviers escamotables permet un démontage rapide, fluide et sans outil, tout en garantissant une excellente répétabilité du point d'impact. À l'usage, on retrouve une mécanique parfaitement maîtrisée, associée à une construction robuste mêlant aluminium haute résistance et acier traité.

- **Interface** : Compatible rails Blaser et Sauer 505
- **Système** : Levier de verrouillage escamotable sécurisé
- **Commandes** : Boutons poussoirs pour déverrouillage
- **Matériaux** : Aluminium haute résistance / acier traité
- **Compatibilité** : Lunettes avec tube central 40 mm
- **Diamètre** : 40 mm
- **Hauteurs disponibles** : 14 mm, 17 mm, 20 mm
- **Entraxe des anneaux** : 70 mm
- **Longueur totale** : 135 mm
- **Compatibilité** : Blaser / Sauer 505

Le montage INNOMOUNT QD 40 mm pour Blaser et Sauer 505 offre une solution fiable pour adapter rapidement votre optique aux configurations les plus spécifiques.

Un système Quick Detach éprouvé

Les leviers escamotables sécurisés permettent un montage et démontage rapide sans outil. Les boutons poussoirs assurent une manipulation contrôlée, évitant toute ouverture accidentelle.

Une adaptation précise à votre optique

Disponible en **14 mm, 17 mm et 20 mm**, ce montage permet d'ajuster finement la position de la lunette. En pratique, cela améliore directement l'alignement et le confort de visée.

Stabilité et robustesse

Avec un **entraxe de 70 mm** et une **longueur totale de 135 mm**, la répartition des contraintes est optimale. La construction en **aluminium haute résistance** et **acier traité** garantit une excellente tenue dans le temps.

F.A.Q

Le montage conserve-t-il le réglage après démontage ?

Oui, une fois correctement ajusté, le montage INNOMOUNT QD garantit une excellente répétabilité du point d'impact.

Le système est-il sécurisé ?

Oui, les leviers sont escamotables et sécurisés par des boutons poussoirs pour éviter toute ouverture involontaire.

Avec quelles lunettes ce montage est-il compatible ?

Il est compatible avec toutes les lunettes disposant d'un tube central de 40 mm.

Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.