



**INNOMOUNT**

**NOUVEAU**

Réf.	Désignation	Catégorie légale	Longueur (cm)	Diam. (mm)	Hauteur (cm)	Coloris	Prix public conseillé
IM5026-20062	Ø 26 mm	Vente libre	14	26	1.9	Noir	495,00 € TTC
IM5030-20062	Ø 30 mm	Vente libre	14	30	1.9	Noir	495,00 € TTC
IM5034-20062	Ø 34 mm	Vente libre	14	34	1.9	Noir	495,00 € TTC
IM5036-20062	Ø 36 mm	Vente libre	14	36	1.9	Noir	495,00 € TTC
IM5040-20062	Ø 40 mm	Vente libre	14	40	1.9	Noir	495,00 € TTC

### Montage rapide multi-diamètres pour CZ avec précision fiable

Le montage INNOMOUNT QD pour CZ 550 et 557 est disponible en plusieurs diamètres et en version rehaussée afin de s'adapter aux différentes configurations optiques. Son système à leviers escamotables permet un démontage rapide, fluide et sans outil, tout en garantissant une excellente répétabilité du point d'impact. À l'usage, on apprécie une mécanique intuitive et une construction robuste, parfaitement adaptée aux exigences du terrain.

- **Compatibilité arme** : CZ 550 / CZ 557
- **Système** : Levier de verrouillage escamotable sécurisé
- **Commandes** : Boutons poussoirs pour déverrouillage
- **Matériaux** : Aluminium haute résistance / acier traité
- **Diamètres disponibles** : 26 mm, 30 mm, 34 mm, 36 mm, 40 mm
- **Hauteur** : 19 mm (+3 mm)
- **Entraxe des anneaux** : 89 mm
- **Longueur totale** : 141 mm
- **Compatibilité** : CZ 550 / CZ 557

Le montage INNOMOUNT QD pour CZ 550 et 557 est décliné en plusieurs diamètres afin de s'adapter à une large gamme de lunettes.

#### Une compatibilité étendue

Disponible en **26 mm, 30 mm, 34 mm, 36 mm et 40 mm**, ce montage couvre la majorité des optiques du marché. Une solution idéale pour standardiser son équipement.

## **Un système Quick Detach fiable**

Les **leviers escamotables sécurisés** permettent un montage et démontage rapide sans outil. Les boutons poussoirs assurent une manipulation contrôlée et évitent toute ouverture accidentelle.

## **Adapté aux configurations spécifiques**

La version rehaussée permet d'optimiser le positionnement de l'optique selon les besoins. En pratique, cela améliore le confort de visée et la cohérence du montage.

## **Robustesse et stabilité**

Avec un **entraxe de 89 mm** et une **longueur totale de 141 mm**, la répartition des contraintes est optimale. La construction en **aluminium haute résistance** et **acier traité** garantit une excellente durabilité.

## **F.A.Q**

### **Quels diamètres sont disponibles ?**

Ce montage est disponible en 26 mm, 30 mm, 34 mm, 36 mm et 40 mm.

### **Le montage nécessite-t-il des outils ?**

Non, le système QD permet un montage et démontage rapide sans outil.

### **Le réglage est-il conservé après démontage ?**

Oui, si le montage est correctement ajusté, la répétabilité du point d'impact est assurée.

*Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.*