
Montage INNOMOUNT QD Weaver/Picatinny Ø 26 mm

https://simac.fr/fr/produit-4656-Montage-INNOMOUNT-QD-Weaver-Picatinny-26-mm











Réf.	Désignation	Catégorie légale	Longueur (cm)	Diam. (mm)	Hauteur (cm)	Coloris	Montage	Prix public conseillé
IM5026-10000	Ø 26 mm / Bas	Vente libre	14.2	26	1.4	Noir	Rail 21mm	495, 00 € TTC
IM5026-20000	Ø 26 mm / Médium	Vente libre	14.2	26	1.7	Noir	Rail 21mm	495, 00 € TTC
IM5026-30000	Ø 26 mm / Haut	Vente libre	14.2	26	2	Noir	Rail 21mm	495, 00 € TTC

Montage rapide multi-hauteurs pour rail Weaver/Picatinny

Le **montage INNOMOUNT QD** pour rails **Weaver et Picatinny** en Ø 26 mm est proposé en plusieurs hauteurs afin de s'adapter aux différentes configurations optiques. Son système à leviers escamotables permet un démontage rapide, fluide et sans outil, tout en garantissant une excellente répétabilité du point d'impact. À l'usage, on apprécie la polyvalence du système et la précision des ajustements, qui assurent un maintien fiable.

- **Compatibilité rail** : Weaver / Picatinny
- **Système** : Levier de verrouillage escamotable sécurisé
- **Commandes** : Boutons poussoirs pour déverrouillage
- **Matériaux** : Aluminium haute résistance / acier traité
- **Compatibilité** : Lunettes avec tube central 26 mm

- **Diamètre** : 26 mm
- **Hauteurs disponibles** : 14 mm, 17 mm, 20 mm
- **Entraxe des anneaux** : 81 mm
- **Distance entre axes** : 110 mm
- **Longueur totale** : 142 mm
- **Compatibilité** : rails Weaver / Picatinny

Le montage INNOMOUNT QD pour rails Weaver et Picatinny en Ø 26 mm offre une solution fiable et rapide pour installer votre optique.

Une compatibilité étendue

Compatible avec les standards **Weaver et Picatinny**, ce montage s'adapte à une large gamme d'armes et de configurations. Un vrai plus pour ceux qui recherchent de la polyvalence.

Un système Quick Detach performant

Les **leviers escamotables sécurisés** permettent un montage et démontage rapide sans outil. Les boutons poussoirs assurent une manipulation contrôlée et évitent toute ouverture accidentelle.

Adaptation et stabilité

Disponible en **14 mm, 17 mm et 20 mm**, ce montage permet d'ajuster précisément la position de l'optique. Sa conception en **aluminium haute résistance** et **acier traité** garantit un maintien fiable et durable.

F.A.Q

Ce montage est-il compatible avec tous les rails Picatinny ?

Oui, il est conçu pour être compatible avec les standards Weaver et Picatinny.

Le montage nécessite-t-il des outils ?

Non, le système QD permet un montage et démontage rapide sans outil.

Le réglage est-il conservé après démontage ?

Oui, si le montage est correctement ajusté, la répétabilité du point d'impact est assurée.

Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.