



| Réf. | Désignation | Catégorie légale | Longueur (cm) | Diam. (mm) | Hauteur (cm) | Coloris | Montage | Prix public conseillé |
|--------------|------------------|------------------|---------------|------------|--------------|---------|-----------|-----------------------|
| IM5026-10000 | Ø 26 mm / Bas | Vente libre | 14.2 | 26 | 1.4 | Noir | Rail 21mm | 495, 00 € TTC |
| IM5026-20000 | Ø 26 mm / Médium | Vente libre | 14.2 | 26 | 1.7 | Noir | Rail 21mm | 495, 00 € TTC |
| IM5026-30000 | Ø 26 mm / Haut | Vente libre | 14.2 | 26 | 2 | Noir | Rail 21mm | 495, 00 € TTC |

Montage rapide multi-hauteurs pour rail Weaver/Picatinny

Le montage INNOMOUNT QD pour rails Weaver et Picatinny en Ø 26 mm est proposé en plusieurs hauteurs afin de s'adapter aux différentes configurations optiques. Son système à leviers escamotables permet un démontage rapide, fluide et sans outil, tout en garantissant une excellente répétabilité du point d'impact. À l'usage, on apprécie la polyvalence du système et la précision des ajustements, qui assurent un maintien fiable.

- **Compatibilité rail** : Weaver / Picatinny
- **Système** : Levier de verrouillage escamotable sécurisé
- **Commandes** : Boutons poussoirs pour déverrouillage
- **Matériaux** : Aluminium haute résistance / acier traité
- **Compatibilité** : Lunettes avec tube central 26 mm
- **Diamètre** : 26 mm
- **Hauteurs disponibles** : 14 mm, 17 mm, 20 mm
- **Entraxe des anneaux** : 81 mm
- **Distance entre axes** : 110 mm
- **Longueur totale** : 142 mm
- **Compatibilité** : rails Weaver / Picatinny

Le montage INNOMOUNT QD pour rails Weaver et Picatinny en Ø 26 mm offre une solution fiable et rapide pour installer votre optique.

Une compatibilité étendue

Compatible avec les standards **Weaver et Picatinny**, ce montage s'adapte à une large gamme d'armes et de configurations. Un vrai plus pour ceux qui recherchent de la polyvalence.

Un système Quick Detach performant

Les **leviers escamotables sécurisés** permettent un montage et démontage rapide sans outil. Les boutons poussoirs assurent une manipulation contrôlée et évitent toute ouverture accidentelle.

Adaptation et stabilité

Disponible en **14 mm, 17 mm et 20 mm**, ce montage permet d'ajuster précisément la position de l'optique. Sa conception en **aluminium haute résistance** et **acier traité** garantit un maintien fiable et durable.

F.A.Q

Ce montage est-il compatible avec tous les rails Picatinny ?

Oui, il est conçu pour être compatible avec les standards Weaver et Picatinny.

Le montage nécessite-t-il des outils ?

Non, le système QD permet un montage et démontage rapide sans outil.

Le réglage est-il conservé après démontage ?

Oui, si le montage est correctement ajusté, la répétabilité du point d'impact est assurée.

Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.