



Réf.	Désignation	Catégorie légale	Longueur (cm)	Diam. (mm)	Hauteur (cm)	Coloris	Montage	Prix public conseillé
IM5030-10000	Ø 30 mm / Bas	Vente libre	14.2	30	1.4	Noir	Rail 21mm	495, 00 € TTC
IM5030-20000	Ø 30 mm / Médium	Vente libre	14.2	30	1.7	Noir	Rail 21mm	495, 00 € TTC
IM5030-30000	Ø 30 mm / Haut	Vente libre	14.2	30	2	Noir	Rail 21mm	495, 00 € TTC
IM5030-40000	Ø 30 mm / Extra-Haut	Vente libre	14.2	30	2.3	Noir	Rail 21mm	495, 00 € TTC

### Montage rapide multi-hauteurs pour rail Weaver/Picatinny

Le montage INNOMOUNT QD pour rails Weaver et Picatinny en Ø 30 mm est proposé en plusieurs hauteurs afin de s'adapter aux différentes configurations optiques. Son système à leviers escamotables permet un démontage rapide, fluide et sans outil, tout en garantissant une excellente répétabilité du point d'impact. À l'usage, on apprécie la polyvalence du système et la précision des ajustements, qui assurent un maintien fiable.

- **Compatibilité rail** : Weaver / Picatinny
- **Système** : Levier de verrouillage escamotable sécurisé
- **Commandes** : Boutons poussoirs pour déverrouillage
- **Matériaux** : Aluminium haute résistance / acier traité
- **Compatibilité** : Lunettes avec tube central 30 mm
- **Diamètre** : 30 mm
- **Hauteurs disponibles** : 14 mm, 17 mm, 20 mm, 23 mm
- **Entraxe des anneaux** : 81 mm
- **Distance entre axes** : 110 mm
- **Longueur totale** : 142 mm
- **Compatibilité** : rails Weaver / Picatinny

Le montage INNOMOUNT QD pour rails Weaver et Picatinny en Ø 30 mm offre une solution fiable et rapide pour installer votre optique.

### **Une compatibilité étendue**

Compatible avec les standards **Weaver et Picatinny**, ce montage s'adapte à une large gamme d'armes et de configurations. Un vrai plus pour ceux qui recherchent de la polyvalence.

### **Un système Quick Detach performant**

Les **leviers escamotables sécurisés** permettent un montage et démontage rapide sans outil. Les boutons poussoirs assurent une manipulation contrôlée et évitent toute ouverture accidentelle.

### **Adaptation et stabilité**

Disponible en **14 mm, 17 mm, 20 mm et 23 mm**, ce montage permet d'ajuster précisément la position de l'optique. Sa conception en **aluminium haute résistance** et **acier traité** garantit un maintien fiable et durable.

## **F.A.Q**

### **Ce montage est-il compatible avec tous les rails Picatinny ?**

Oui, il est conçu pour être compatible avec les standards Weaver et Picatinny.

### **Le montage nécessite-t-il des outils ?**

Non, le système QD permet un montage et démontage rapide sans outil.

### **Le réglage est-il conservé après démontage ?**

Oui, si le montage est correctement ajusté, la répétabilité du point d'impact est assurée.

*Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.*