
# Montage INNOMOUNT QD Weaver/Picatinny Ø 36 mm

https://simac.fr/fr/produit-4659-Montage-INNOMOUNT-QD-Weaver-Picatinny-36-mm












| Réf. | Désignation | Catégorie légale | Longueur (cm) | Diam. (mm) | Hauteur (cm) | Coloris | Montage | Prix public conseillé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IM5036-10000 | Ø 36 mm / Bas | Vente libre | 14.2 | 36 | 1.4 | Noir | Rail 21mm | 495, 00 € TTC |
| IM5036-20000 | Ø 36 mm / Médium | Vente libre | 14.2 | 36 | 1.7 | Noir | Rail 21mm | 495, 00 € TTC |
| IM5036-30000 | Ø 36 mm / Haut | Vente libre | 14.2 | 36 | 2 | Noir | Rail 21mm | 495, 00 € TTC |

## Montage rapide multi-hauteurs pour rail Weaver/Picatinny

Le **montage INNOMOUNT QD** pour rails **Weaver et Picatinny** en Ø 36 mm est proposé en plusieurs hauteurs afin de s'adapter aux différentes configurations optiques. Son système à leviers escamotables permet un démontage rapide, fluide et sans outil, tout en garantissant une excellente répétabilité du point d'impact. À l'usage, on apprécie la polyvalence du système et la précision des ajustements, qui assurent un maintien fiable.

- **Compatibilité rail** : Weaver / Picatinny
- **Système** : Levier de verrouillage escamotable sécurisé
- **Commandes** : Boutons poussoirs pour déverrouillage
- **Matériaux** : Aluminium haute résistance / acier traité
- **Compatibilité** : Lunettes avec tube central 36 mm

- **Diamètre** : 36 mm
- **Hauteurs disponibles** : 14 mm, 17 mm, 20 mm
- **Entraxe des anneaux** : 81 mm
- **Distance entre axes** : 110 mm
- **Longueur totale** : 142 mm
- **Compatibilité** : rails Weaver / Picatinny

Le montage INNOMOUNT QD pour rails Weaver et Picatinny en Ø 36 mm offre une solution fiable et rapide pour installer votre optique.

**Une compatibilité étendue**

Compatible avec les standards **Weaver et Picatinny**, ce montage s'adapte à une large gamme d'armes et de configurations. Un vrai plus pour ceux qui recherchent de la polyvalence.

**Un système Quick Detach performant**

Les **leviers escamotables sécurisés** permettent un montage et démontage rapide sans outil. Les boutons poussoirs assurent une manipulation contrôlée et évitent toute ouverture accidentelle.

**Adaptation et stabilité**

Disponible en **14 mm, 17 mm et 20 mm**, ce montage permet d'ajuster précisément la position de l'optique. Sa conception en **aluminium haute résistance** et **acier traité** garantit un maintien fiable et durable.

**F.A.Q**

**Ce montage est-il compatible avec tous les rails Picatinny ?**

Oui, il est conçu pour être compatible avec les standards Weaver et Picatinny.

**Le montage nécessite-t-il des outils ?**

Non, le système QD permet un montage et démontage rapide sans outil.

**Le réglage est-il conservé après démontage ?**

Oui, si le montage est correctement ajusté, la répétabilité du point d'impact est assurée.

*Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.*