



— INNOMOUNT

**NOUVEAU**

| Réf.         | Désignation      | Catégorie légale | Longueur (cm) | Diam. (mm) | Hauteur (cm) | Coloris | Prix public conseillé |
|--------------|------------------|------------------|---------------|------------|--------------|---------|-----------------------|
| IM5026-10P12 | Ø 26 mm / Bas    | Vente libre      | 10.7          | 26         | 1.6          | Noir    | 495, 00 € TTC         |
| IM5026-20P12 | Ø 26 mm / Médium | Vente libre      | 10.7          | 26         | 2.2          | Noir    | 495, 00 € TTC         |
| IM5026-30P12 | Ø 26 mm / Haut   | Vente libre      | 10.7          | 26         | 1.9          | Noir    | 495, 00 € TTC         |

### Montage rapide multi-hauteurs pour rail Prisma 12 mm

Le montage INNOMOUNT QD pour rail Prisma 12 mm en Ø 26 mm est décliné en plusieurs hauteurs afin de s'adapter aux différentes configurations optiques. Son système à leviers escamotables permet un démontage rapide, fluide et sans outil, tout en garantissant une excellente répétabilité du point d'impact. À l'usage, on retrouve une mécanique précise et un ensemble compact, parfaitement adapté aux contraintes du terrain.

- **Compatibilité rail** : Prisma 12 mm
- **Système** : Levier de verrouillage escamotable sécurisé
- **Commandes** : Boutons poussoirs pour déverrouillage
- **Matériaux** : Aluminium haute résistance / acier traité
- **Compatibilité** : Lunettes avec tube central 26 mm
- **Diamètre** : 26 mm
- **Hauteurs disponibles** : 16 mm, 19 mm, 22 mm
- **Entraxe des anneaux** : 62 mm
- **Longueur totale** : 107 mm
- **Compatibilité** : rail Prisma 12 mm

Le montage INNOMOUNT QD pour rail Prisma 12 mm en Ø 26 mm offre une solution fiable et rapide pour installer votre optique.

#### Compatibilité Prisma 12 mm

Conçu pour les rails Prisma 12 mm, ce montage assure un ajustement précis et une parfaite intégration sur l'arme.

**Un système Quick Detach performant**

Les **leviers escamotables sécurisés** permettent un montage et démontage rapide sans outil. Les boutons poussoirs assurent une manipulation contrôlée et évitent toute ouverture accidentelle.

### **Adaptation et stabilité**

Disponible en **16 mm, 19 mm et 22 mm**, ce montage permet d'ajuster précisément la position de l'optique. Sa conception en **aluminium haute résistance** et **acier traité** garantit un maintien fiable et durable.

### **F.A.Q**

#### **Ce montage est-il compatible avec tous les rails Prisma ?**

Il est conçu spécifiquement pour les rails Prisma 12 mm. Il convient de vérifier la compatibilité exacte avec votre arme.

#### **Le montage nécessite-t-il des outils ?**

Non, le système QD permet un montage et démontage rapide sans outil.

#### **Le réglage est-il conservé après démontage ?**

Oui, si le montage est correctement ajusté, la répétabilité du point d'impact est assurée.

*Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.*