

Nom du produit INNOMOUNT QD Sauer 404/303 Ø30 mm

https://simac.fr/fr/produit-4683-Nom-du-produit-INNOMOUNT-QD-Sauer-404-303-30-mm








Réf.	Désignation	Catégorie légale	Longueur (cm)	Diam. (mm)	Hauteur (cm)	Coloris	Prix public conseillé
IM5030-10144	Ø 30 mm / Bas	Vente libre	13.5	30	1.4	Noir	495, 00 € TTC
IM5030-20144	Ø 30 mm / Médium	Vente libre	13.5	30	1.7	Noir	495, 00 € TTC
IM5030-30144	Ø 30 mm / Haut	Vente libre	13.5	30	2	Noir	495, 00 € TTC
IM5030-40144	Ø 30 mm / Extra-Haut	Vente libre	13.5	30	2.3	Noir	495, 00 € TTC

Montage amovible rapide INNOMOUNT pour Sauer, précision optimale

Le **montage INNOMOUNT QD** pour **Sauer 404 et 303** en diamètre 30 mm s'adresse aux utilisateurs recherchant fiabilité et rapidité d'exécution. Conçu pour un usage intensif, il permet un démontage sans outil tout en conservant une répétabilité remarquable. À l'usage, tout est fluide, précis - exactement ce qu'on attend d'un montage premium.

- **Marque** : INNOMOUNT
- **Compatibilité** : Sauer 404 / Sauer 303
- **Type** : Montage amovible rapide QD (Quick Detach)
- **Diamètre des colliers** : 30 mm
- **Matériaux** : aluminium haute résistance / acier traité
- **Système** : leviers escamotables avec boutons poussoirs
- **Hauteurs disponibles** : 14 mm (standard), 17 mm, 20 mm
- **Largeur des colliers** : 15 mm
- **Entraxe des colliers** : 76 mm
- **Longueur totale** : 135 mm
- **Poids** : 150 à 180 g selon version

Système Quick Detach fiable et intuitif

Le système **QD (Quick Detach)** repose sur deux leviers de verrouillage escamotables. Discrets une fois fermés, ils évitent toute ouverture accidentelle - c'est typiquement le genre de détail qu'on

apprécie sur le terrain. L'ouverture s'effectue via des boutons poussoirs accessibles au pouce, rendant la manipulation rapide et quasi sans outil.

Répétabilité et précision au rendez-vous

Une fois correctement réglé, le montage garantit une **répétabilité constante** après chaque démontage/remontage. Autrement dit, on retrouve son point d'impact sans surprise, ce qui est essentiel pour les utilisateurs exigeants. À l'usage, cette stabilité inspire confiance.

Trois hauteurs pour une adaptation parfaite

Disponible en **14 mm (standard), 17 mm et 20 mm**, ce montage permet d'ajuster parfaitement la position de l'optique selon le diamètre de l'objectif ou la préférence de tir. Ce choix de hauteurs offre une vraie flexibilité - on affine son montage sans compromis.

Construction robuste et durable

Fabriqué en **aluminium haute résistance** et en **acier traité**, l'ensemble assure une excellente tenue dans le temps. Le montage reste léger tout en offrant une rigidité remarquable - un équilibre qu'on remarque dès la prise en main.

F.A.Q

Ce montage conserve-t-il le réglage après démontage ?

Oui, à condition que les forces de serrage soient correctement réglées, le montage INNOMOUNT QD garantit une excellente répétabilité du point d'impact après remontage.

Le démontage nécessite-t-il des outils ?

Non, le système Quick Detach permet un démontage rapide et quasi sans outil grâce à ses leviers à boutons poussoirs.

Quelle hauteur choisir entre 14, 17 et 20 mm ?

La hauteur dépend principalement du diamètre de votre objectif et de votre confort de visée. 14 mm est la version standard, tandis que 17 et 20 mm offrent plus de dégagement pour les optiques volumineuses.

Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.