
INNOMOUNT QD Tikka T3/T3x Sako TRG Ø34 mm

https://simac.fr/fr/produit-4698-INNOMOUNT-QD-Tikka-T3-T3x-Sako-TRG-34-mm





Réf.	Désignation	Catégorie légale	Longueur (cm)	Hauteur (cm)	Coloris	Prix public conseillé
IM5034-10081	Ø 34 mm / Bas	Vente libre	13.8	1.6	Noir	495, 00 € TTC
IM5034-20081	Ø 34 mm / Médium	Vente libre	13.8	2.2	Noir	495, 00 € TTC
IM5034-30081	Ø 34 mm / Haut	Vente libre	13.8	2.5	Noir	495, 00 € TTC

Montage QD INNOMOUNT Ø34 pour Tikka/Sako, stabilité maximale

Le **montage INNOMOUNT QD** pour **Tikka T3 / T3x et Sako TRG** en Ø34 mm est conçu pour les optiques à large tube nécessitant rigidité et précision. Il permet un démontage rapide sans outil tout en conservant une excellente répétabilité. À l'usage, on ressent immédiatement la stabilité et la qualité d'assemblage.

- **Marque** : INNOMOUNT
- **Compatibilité** : Tikka T3 / T3x, Sako TRG 21 / 22 / 41 / 42
- **Type** : Montage amovible rapide QD (Quick Detach)
- **Diamètre des colliers** : 34 mm
- **Matériaux** : aluminium haute résistance / acier traité
- **Système** : leviers escamotables avec boutons poussoirs

- **Hauteurs disponibles** : 16 mm (standard), 22 mm, 25 mm
- **Diamètre des colliers** : 34 mm
- **Largeur des colliers** : 15 mm
- **Entraxe des colliers** : 86 mm
- **Longueur totale** : 138 mm
- **Poids** : 150 à 180 g selon version

Le **montage INNOMOUNT QD** en Ø34 mm pour Tikka et Sako TRG permet d'exploiter pleinement les optiques à tube large. Il offre une base solide et fiable pour installer ou retirer rapidement une lunette, sans compromis sur la précision.

Un système Quick Detach fiable

Le mécanisme repose sur deux leviers escamotables intégrés. Une fois verrouillés, ils restent affleurants, limitant les risques d'ouverture involontaire. L'activation via boutons poussoirs permet une manipulation rapide, simple et efficace.

Répétabilité constante

Après démontage et remontage, le montage retrouve son positionnement avec précision. Si le serrage est correctement ajusté, le point d'impact reste stable - un point clé pour les utilisateurs exigeants.

Trois hauteurs pour un ajustement optimal

Disponible en **16, 22 et 25 mm**, ce montage permet d'adapter précisément la position de la lunette. On ajuste la ligne de visée selon son optique et son confort de tir, sans compromis.

Construction robuste et équilibrée

Fabriqué en **aluminium haute résistance** et en **acier traité**, ce montage assure une excellente durabilité. À la prise en main, l'ensemble est rigide, parfaitement ajusté - une qualité qu'on perçoit immédiatement.

F.A.Q

Ce montage est-il compatible avec les lunettes en 34 mm ?

Oui, cette version est spécifiquement conçue pour les lunettes avec un tube de 34 mm.

Le montage conserve-t-il le réglage après démontage ?

Oui, une fois correctement ajusté, il garantit une excellente répétabilité du point d'impact après remontage.

Quelle hauteur choisir ?

Le choix dépend du diamètre de votre objectif et de votre position de tir. Les hauteurs supérieures offrent davantage de dégagement pour les optiques volumineuses.

Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.