
INNOMOUNT QD Tikka T3/T3x Sako TRG Ø40 mm

https://simac.fr/fr/produit-4700-INNOMOUNT-QD-Tikka-T3-T3x-Sako-TRG-40-mm





Réf.	Désignation	Catégorie légale	Longueur (cm)	Hauteur (cm)	Coloris	Prix public conseillé
IM5040-10081	Ø 40 mm / Bas	Vente libre	13.8	1.6	Noir	495, 00 € TTC
IM5040-20081	Ø 40 mm / Médium	Vente libre	13.8	1.9	Noir	495, 00 € TTC
IM5040-30081	Ø 40 mm / Haut	Vente libre	13.8	2.2	Noir	495, 00 € TTC

Montage QD INNOMOUNT Ø40 pour Tikka/Sako, stabilité extrême

Le **montage INNOMOUNT QD** pour **Tikka T3 / T3x et Sako TRG** en Ø40 mm est conçu pour les optiques les plus imposantes. Il assure un maintien optimal tout en permettant un démontage rapide sans outil. À l'usage, on ressent immédiatement la rigidité de l'ensemble et la précision de l'usinage.

- **Marque** : INNOMOUNT
- **Compatibilité** : Tikka T3 / T3x, Sako TRG 21 / 22 / 41 / 42
- **Type** : Montage amovible rapide QD (Quick Detach)
- **Diamètre des colliers** : 40 mm
- **Matériaux** : aluminium haute résistance / acier traité
- **Système** : leviers escamotables avec boutons poussoirs

- **Hauteurs disponibles** : 16 mm (standard), 19 mm, 22 mm
- **Diamètre des colliers** : 40 mm
- **Largeur des colliers** : 15 mm
- **Entraxe des colliers** : 86 mm
- **Longueur totale** : 138 mm
- **Poids** : 150 à 180 g selon version

Le **montage INNOMOUNT QD** en Ø40 mm pour Tikka et Sako TRG est conçu pour les configurations les plus exigeantes. Il offre une base extrêmement stable pour installer ou retirer rapidement une lunette, sans compromis sur la précision.

Un système Quick Detach fiable

Le mécanisme repose sur deux leviers escamotables intégrés. Une fois verrouillés, ils restent affleurants, limitant tout risque d'ouverture involontaire. L'activation via boutons poussoirs permet une manipulation rapide, simple et efficace.

Répétabilité constante

Après démontage et remontage, le montage retrouve son positionnement avec précision. Si le serrage est correctement ajusté, le point d'impact reste stable - un point essentiel pour les utilisateurs exigeants.

Trois hauteurs pour un ajustement précis

Disponible en **16, 19 et 22 mm**, ce montage permet d'adapter parfaitement la position de la lunette. On ajuste la ligne de visée selon son optique et son confort de tir, sans compromis.

Construction robuste et équilibrée

Fabriqué en **aluminium haute résistance** et en **acier traité**, ce montage assure une excellente durabilité. À la prise en main, l'ensemble est rigide, parfaitement ajusté - une qualité qu'on remarque immédiatement.

F.A.Q

Ce montage est-il compatible avec les lunettes en 40 mm ?

Oui, cette version est spécifiquement conçue pour les lunettes avec un tube de 40 mm.

Le montage conserve-t-il le réglage après démontage ?

Oui, une fois correctement ajusté, il garantit une excellente répétabilité du point d'impact après remontage.

Le choix dépend du diamètre de votre objectif et de votre position de tir. Les hauteurs supérieures offrent davantage de dégagement pour les optiques volumineuses.

Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.