Montage USL Aimpoint Acro ultra-bas T6190-0030

https://simac.fr/fr/produit-4788-Montage-USL-Aimpoint-Acro-ultra-bas-T6190-0030









Réf.	Désignation	Catégorie légale	Hauteur (cm)	Poids (g)	Prix public conseillé
T6190-0030	Montage USL ACRO	Vente libre	3.05	67	280, 00 € TTC

Montage à levier ultra-fin pour Aimpoint Acro avec hauteur 30,5 mm.

Le **montage USL** pour **Aimpoint Acro** référence **T6190-0030** a été conçu pour les utilisateurs exigeants recherchant un ensemble compact, robuste et parfaitement répétable. Sa conception ultra-slim élimine toute pièce saillante tout en garantissant un verrouillage fiable et un retour à zéro constant après démontage.

- **Compatibilité** : Aimpoint Acro
- **Hauteur d'axe** : 30,5 mm (1.20")
- **Poids** : 67 g (2.36 oz)
- **Matériau** : Aluminium 7075 usiné dans la masse
- **Pièces fonctionnelles** : Acier inoxydable trempé
- **Fixation** : Rail Picatinny avec serrage ajustable
- **Verrouillage** : Levier sécurisé avec système anti-ouverture
- **Résistance** : 100 % résistant aux chocs et répétable
- **Finition** : Anodisation dure Mil-Spec Type III noir mat
- **Conception** : Sans pièce débordante pour un encombrement minimal

Le montage USL T6190-0030 destiné aux viseurs Aimpoint Micro associe légèreté, faible encombrement et excellente répétabilité. Sa conception a été pensée pour les plateformes équipées d'un rail Picatinny nécessitant un montage rapide et sécurisé.

Une conception ultra-compacte

Avec son profil particulièrement fin, ce montage évite les accroches involontaires lors des manipulations. Aucun élément ne dépasse du corps principal, un détail que l'on remarque rapidement lors des transports ou des changements d'équipement.

Des matériaux haut de gamme

Aluminium 7075 aéronautique

Le corps du montage est usiné dans un bloc d'aluminium 7075 afin d'offrir un excellent rapport résistance/poids. Cette construction monobloc contribue à la rigidité de l'ensemble tout en limitant la masse embarquée.

Composants en acier inoxydable trempé

Les éléments mécaniques les plus sollicités bénéficient d'une fabrication en acier inoxydable traité pour assurer endurance et fiabilité sur le long terme.

Verrouillage fiable et répétable

Le levier de verrouillage sécurisé maintient fermement le montage sur le rail Picatinny. Le système de serrage ajustable permet d'adapter précisément la tension tout en conservant une excellente répétabilité après démontage et remontage.

Hauteur optimisée pour Aimpoint Acro

Cette version offre une hauteur d'axe de 30,5 mm (1.20"), adaptée aux configurations nécessitant un positionnement légèrement surélevé du viseur tout en conservant une ligne de visée naturelle.

F.A.Q

Avec quels viseurs ce montage est-il compatible ?

Le T6190-0030 est conçu pour les optiques utilisant l'empreinte Aimpoint Acro.

Le montage est-il compatible avec un rail Picatinny ?

Oui, il est prévu pour une installation sur rail Picatinny avec un système de serrage ajustable.

Le montage conserve-t-il son réglage après démontage ?

Sa conception vise une excellente répétabilité afin de retrouver le même positionnement après remontage dans des conditions normales d'utilisation.

Quelle est la finition du montage ?

Le montage reçoit une anodisation dure Mil-Spec Type III de couleur noir mat offrant une protection élevée contre l'usure et la corrosion.

Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.