Montage ERATAC USL Shield 27,8 mm

https://simac.fr/fr/produit-4789-Montage-ERATAC-USL-Shield-27-8-mm










Réf.	Désignation	Catégorie légale	Prix public conseillé
T6122-0028	Montage USL SHIELD RMS/SMS	Vente libre	280, 00 € TTC

Montage ultra-bas à levier rapide pour optiques Shield sur rail Picatinny.

Le **montage ERATAC USL** est conçu pour les optiques de type **Shield** et offre une hauteur d'axe particulièrement basse de 27,8 mm. Sa construction compacte à levier rapide garantit une fixation fiable, un encombrement minimal et une excellente répétabilité lors des démontages et remontages sur rail Picatinny.

- **Compatibilité** : Optiques Shield
- **Hauteur d'axe** : 27,8 mm
- **Système** : USL (Ultra-Slim Lever)
- **Fixation** : Rail Picatinny
- **Diamètre indiqué** : 30 mm
- **Matériau** : Aluminium haute résistance
- **Finition** : Noir mat
- **Avantage** : Profil ultra-fin sans élément saillant

Le montage ERATAC USL EU2018100 permet d'installer une optique Shield sur un rail Picatinny avec une hauteur d'axe de seulement 27,8 mm. Cette configuration favorise une intégration discrète et un excellent confort de visée.

Un profil particulièrement compact

Grâce à son architecture Ultra-Slim Lever, ce montage limite au maximum l'encombrement latéral. Aucun élément superflu ne vient gêner les manipulations ou risquer de s'accrocher à l'équipement.

Fixation rapide et sécurisée

Le système à levier ERATAC assure un verrouillage ferme sur rail Picatinny tout en permettant un démontage rapide lorsque la situation l'exige. À l'usage, on perçoit tout de suite la qualité de l'ajustement et la précision du mécanisme.

Hauteur d'axe de 27,8 mm

Cette hauteur basse permet de conserver une ligne de visée proche de l'axe de l'arme. Le résultat est un ensemble équilibré, ergonomique et agréable à utiliser sur de longues séances.

Conçu pour durer

Fabriqué à partir de matériaux de haute qualité et doté d'une finition noire mate résistante, le montage EU2018100 répond aux exigences des utilisateurs recherchant fiabilité et endurance dans le temps.

F.A.Q

Avec quelles optiques ce montage est-il compatible ?

Le modèle EU2018100 est conçu pour les optiques utilisant l'interface Shield.

Quelle est la hauteur d'axe de ce montage ?

La hauteur d'axe est de 27,8 mm, ce qui permet une implantation particulièrement basse de l'optique.

Le montage est-il compatible avec un rail Picatinny ?

Oui, il est prévu pour une installation directe sur rail Picatinny avec un système de verrouillage rapide.

Quel est l'intérêt du système USL ?

Le système Ultra-Slim Lever réduit l'encombrement du montage tout en conservant un verrouillage fiable et une excellente facilité d'utilisation.

Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.