PARD NV008SP3 LRF + Module IL1 IR 850/940 nm

https://simac.fr/fr/produit-4794-PARD-NV008SP3-LRF-Module-IL1-IR-850-940-nm









Plus de visuels disponibles sur le site

Réf.	Désignation	Catégorie légale	Poids (g)	Prix public conseillé
OR0110701P9	NV008SP3 / LRF + lampe IR1 940	Vente libre	953	950, 00 € TTC

La lunette de vision nocturne 4K compacte avec télémétrie et calcul balistique intégrés.

La **PARD NV008SP3** équipée du **module IL1 LRF** associe les dernières technologies de vision nocturne numérique à une conception compacte et légère. Son capteur 4K haute définition, son télémètre laser jusqu'à 1000 mètres et son calculateur balistique intégré permettent une exploitation optimale des capacités de l'optique dans les conditions de faible luminosité.

- **Capteur CMOS 4K** 3840x2160 ultra haute définition
- **Écran IPS** 1280x1280 haute résolution
- **Télémètre laser intégré** jusqu'à 1000 m
- **Calculateur balistique embarqué**
- **Module IL1 LRF** avec illuminateur IR et télémètre
- **Longueur d'onde IR** : 850 nm ou 940 nm
- **Portée IR** : jusqu'à 350 m
- **Grossissement optique** : 5,6x (50 mm) ou 7,8x (70 mm)
- **Zoom numérique** : 1,5x à 4x
- **Enregistrement vidéo au départ du coup** (RAV)
- **WiFi, HDMI et USB-C**
- **Batterie 21700 rechargeable**
- **Indice de protection** : IP67
- **Résistance au recul** : 6000 J
- **Poids lunette** : 702,5 g
- **Poids module IL1 LRF** : 250 g

La **PARD NV008SP3 LRF** avec module **IL1 IR** représente une nouvelle génération de lunettes de vision nocturne numériques. Son capteur 4K, son télémètre laser longue portée et son calculateur balistique offrent une plateforme complète destinée aux utilisateurs recherchant précision, rapidité

et confort d'utilisation.

Capteur 4K CMOS pour une identification optimale

Grâce à son capteur natif 3840x2160 pixels, la NV008SP3 restitue une image particulièrement détaillée. Les contours restent précis et les détails fins demeurent visibles même lorsque la luminosité diminue fortement. À l'usage, cette définition supplémentaire apporte un réel confort lors de l'observation et de l'identification.

Écran IPS 1280x1280 et confort de visée renforcé

Le nouvel écran IPS haute résolution offre une image lumineuse et agréable à observer. Associé à un dégagement oculaire de 70 mm, il améliore le confort visuel lors des longues sessions d'utilisation tout en conservant une prise de visée naturelle.

Télémètre laser 1000 m et calculateur balistique

La combinaison du télémètre laser intégré et du calculateur balistique embarqué permet d'obtenir rapidement les informations nécessaires à l'évaluation des distances et à la compensation des paramètres balistiques. C'est typiquement le genre d'assistance que l'on apprécie lorsque les distances augmentent.

Module IL1 LRF : éclairage infrarouge et télémétrie

Le module **PARD IL1 LRF** associe un illuminateur infrarouge de 5 W à un télémètre laser atteignant 1000 mètres. Compact et léger, il complète parfaitement les performances de la NV008SP3 tout en conservant un ensemble équilibré.

850 nm ou 940 nm : deux approches de la vision nocturne

Version 850 nm

Le 850 nm privilégie la puissance d'éclairage et la portée maximale. Cette configuration permet d'obtenir les meilleures performances d'observation à longue distance.

Version 940 nm

Le 940 nm favorise la discrétion en limitant fortement les émissions lumineuses perceptibles. Cette solution est particulièrement appréciée lorsque la furtivité constitue un critère prioritaire.

Conception compacte et robuste

Avec seulement 245 mm de longueur et un poids contenu, la NV008SP3 reste particulièrement maniable. Son corps en alliage d'aluminium, sa certification IP67 et sa résistance au recul de 6000 J lui permettent d'évoluer sereinement dans des conditions exigeantes.

Fonctions avancées pour le terrain

WiFi intégré, enregistrement photo et vidéo, sortie HDMI, gyroscope, mode Picture-in-Picture et enregistrement automatique au départ du coup viennent compléter un équipement particulièrement polyvalent. Mieux encore, l'ensemble reste simple à utiliser grâce à une ergonomie pensée pour une prise en main rapide.

F.A.Q

Quelle est la portée du télémètre intégré ?

Le télémètre laser intégré à la NV008SP3 et au module IL1 LRF permet des mesures jusqu'à 1000 mètres selon les conditions d'utilisation.

Quelle différence entre un illuminateur 850 nm et 940 nm ?

Le 850 nm offre une puissance et une portée d'éclairage supérieures tandis que le 940 nm privilégie la discrétion grâce à une émission lumineuse pratiquement invisible.

Le calculateur balistique est-il intégré à la lunette ?

Oui. La NV008SP3 intègre un calculateur balistique permettant d'exploiter les données fournies par le télémètre laser pour affiner les corrections nécessaires.

La lunette permet-elle l'enregistrement vidéo automatique ?

Oui. La fonction Recoil Activated Recording sauvegarde automatiquement les séquences lorsqu'un recul est détecté afin de conserver les moments importants.

Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.