
Montage INNOMOUNT ZERO Weaver/Picatinny pour InfiRay TD70L

https://simac.fr/fr/produit-4814-Montage-INNOMOUNT-ZERO-Weaver-Picatinny-pour-InfiRay-TD70L







Réf.	Désignation	Catégorie légale	Longueur (cm)	Hauteur (cm)	Poids (g)	Montage	Prix public conseillé
IM44TD70-90000	picatinny / TD70 / BH33mm	Vente libre	2	3.3	150	Rail 21mm	540, 00 € TTC

Le montage ZERO à verrouillage par couple pour une précision constante.

Le **montage INNOMOUNT ZERO** est spécialement conçu pour l'**InfiRay TD70L** sur rail **Weaver/Picatinny**. Son système exclusif **Torque Lock** garantit une force de serrage constante, un démontage ultra rapide sans outil et une excellente répétabilité du point d'impact. Sa conception en aluminium haute résistance et acier trempé assure robustesse, précision et longévité.

- **Compatibilité :** InfiRay TD70L
- **Rail compatible :** Weaver / Picatinny
- **Type de montage :** INNOMOUNT ZERO à verrouillage Torque Lock
- **Diamètre des colliers :** 30 mm
- **Largeur des colliers :** 15 mm
- **Espacement des colliers :** 67 mm
- **Entraxe des axes de serrage :** 60 à 115 mm
- **Hauteur de construction :** 33 mm
- **Longueur totale :** 200 mm
- **Poids :** 150 à 180 g selon la version
- **Matériaux :** Aluminium haute résistance et acier trempé

La technologie ZERO : un serrage intelligent

Le **montage INNOMOUNT ZERO** intègre le système exclusif **Torque Lock**, conçu pour appliquer automatiquement une force de serrage constante. Contrairement à un système de verrouillage classique, il compense les légères variations de tolérances entre différents rails **Weaver** ou **Picatinny**. Le résultat est une fixation homogène et parfaitement reproductible, sans réglage complexe.

Un démontage rapide accessible à tous

Deux gestes suffisent pour installer ou retirer l'optique, sans aucun outil. Même un utilisateur découvrant ce type de montage prend rapidement ses repères. À l'usage, cette simplicité devient un véritable atout lorsque l'on souhaite changer d'optique ou transporter son équipement séparément.

Conçu pour l'InfiRay TD70L

Ce modèle est spécifiquement développé pour la **lunette thermique InfiRay TD70L** équipée d'un **tube de 30 mm**. Les colliers de 15 mm de largeur assurent un maintien ferme de l'optique tout en répartissant efficacement les contraintes mécaniques. L'espacement de 67 mm garantit une fixation parfaitement adaptée à cette plateforme.

Une construction robuste et durable

Le corps est usiné en **aluminium haute résistance** afin d'offrir un excellent rapport entre rigidité et poids. Les composants mécaniques sont réalisés en **acier trempé**, garantissant une excellente résistance à l'usure ainsi qu'une grande fiabilité au fil des manipulations. C'est le genre de montage que l'on oublie rapidement... parce qu'il remplit simplement sa mission.

Un profil étudié pour préserver l'équilibre

Avec une **hauteur de construction de 33 mm** et une longueur totale de **200 mm**, ce montage offre un positionnement stable de l'optique tout en conservant un excellent équilibre de l'ensemble arme/optique. Son design épuré s'intègre naturellement aux configurations modernes.

F.A.Q

Qu'est-ce que le système Torque Lock ?

Le système Torque Lock applique automatiquement une force de serrage constante et compense les légères différences de tolérances entre les rails Weaver et Picatinny, garantissant une fixation toujours homogène.

Le montage nécessite-t-il des outils ?

Non. Le montage et le démontage s'effectuent entièrement à la main grâce au système INNOMOUNT ZERO.

Ce montage est-il exclusivement compatible avec l'InfiRay TD70L ?

Oui. Cette version est spécifiquement développée pour l'InfiRay TD70L afin de garantir un ajustement parfait et une répétabilité optimale.

Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.