



NOUVEAU

Réf.	Désignation	Catégorie légale	Longueur (cm)	Hauteur (cm)	Poids (g)	Coloris	Montage	Prix public conseillé
IMP1400	rail picatinny/ Tikka T3	Vente libre	15.8	0.8	135	Noir	Rail 21mm	150, 00 € TTC
IMP1400M	rail picatinny/ Tikka T3 20 MOA	Vente libre	15.8	0.8	135	Noir	Rail 21mm	150, 00 € TTC

Deux configurations de rail Picatinny Innomount pour équiper votre Tikka T3 ou T3x.

Les rails Picatinny monobloc Innomount pour Tikka T3 et T3x sont proposés en version **standard** ou avec **pré-inclinaison de 20 MOA**. Fabriqués en **acier bronzé**, ils garantissent une rigidité maximale, une excellente répétabilité du montage et une compatibilité universelle avec les optiques au standard Picatinny.

- **Marque** : Innomount
- **Compatibilité** : Tikka T3 et Tikka T3x
- **Versions disponibles** : Standard ou pré-inclinée 20 MOA
- **Type** : Rail Picatinny monobloc
- **Standard** : Picatinny MIL-STD-1913
- **Matériau** : Acier bronzé
- **Hauteur** : 8 mm
- **Longueur** : 158 mm
- **Dimension A** : 21,9 mm
- **Dimension B** : 82,2 mm
- **Dimension C** : 21,9 mm
- **Poids** : Environ 135 g
- **Livré avec** : 4 vis de fixation N00001

Deux solutions de montage selon votre pratique

Cette gamme de rails Picatinny Innomount permet d'équiper les carabines Tikka T3 et T3x avec une embase parfaitement adaptée. Deux versions sont proposées afin de répondre aux différents

usages : un modèle **standard** pour un montage classique et une version **pré-inclinée de 20 MOA**, particulièrement appréciée pour le tir à moyenne et longue distance.

Pourquoi choisir un rail avec pré-inclinaison 20 MOA ?

La version **20 MOA** incline légèrement l'optique vers l'avant afin de conserver davantage de plage de réglage en élévation. Cette configuration permet d'exploiter pleinement les capacités des lunettes destinées aux longues distances, tout en conservant un montage parfaitement rigide. Pour un usage courant ou des distances plus classiques, la version standard reste parfaitement adaptée.

Construction monobloc en acier

Fabriqués en **acier bronzé**, ces rails offrent une excellente résistance mécanique et une rigidité supérieure. On remarque rapidement cette sensation de solidité qui inspire confiance, notamment lors des démontages ou après de nombreuses séances de tir. La finition protège efficacement le rail tout en conservant une esthétique discrète parfaitement adaptée à la carabine.

Compatibilité universelle Picatinny

Le profil respecte le **standard Picatinny MIL-STD-1913**, garantissant une compatibilité avec la majorité des colliers, lunettes de visée, viseurs point rouge et autres accessoires disponibles sur le marché. Les rainures usinées avec précision assurent un verrouillage ferme et une excellente répétabilité du montage.

Un positionnement optimisé de votre optique

Grâce à leur longueur de **158 mm**, ces rails permettent de positionner facilement une optique selon le dégagement oculaire recherché ou la morphologie du tireur. Cette liberté de réglage améliore le confort d'utilisation tout en favorisant une position de tir naturelle et reproductible.

F.A.Q

Quelle est la différence entre la version standard et la version 20 MOA ?

La version standard convient à la majorité des utilisations. La version avec pré-inclinaison de 20 MOA permet de conserver davantage de plage de réglage en élévation pour les tirs à moyenne et longue distance.

Ces rails sont-ils compatibles avec les Tikka T3 et T3x ?

Oui. Les deux versions sont spécialement conçues pour les carabines Tikka T3 et T3x et assurent un montage parfaitement adapté.

Les vis de montage sont-elles incluses ?

Oui. Chaque rail est livré avec quatre vis de fixation N00001 pour une installation immédiate.

Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.