Lunette thermique PARD Pantera 384 Mini LRF

https://simac.fr/fr/produit-4823-Lunette-thermique-PARD-Pantera-384-Mini-LRF









Plus de visuels disponibles sur le site

Réf.	Désignation	Catégorie légale	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Poids (g)	Prix public conseillé
OR1213301	Objectif 35 mm	Vente libre	28.5	7.2	8.2	500	1 649, 00 € TTC

Légère, précise et équipée d'un télémètre laser intégré jusqu'à 1000 m.

La **lunette thermique PARD Pantera 384 Mini** associe un capteur thermique VOx 384 × 288 ultra sensible (**NETD ?15 mK**) à un **télémètre laser intégré 1000 m** directement dans la tourelle. Son boîtier en aluminium de seulement 500 g, son écran OLED Full HD 1920 × 1080 et son calculateur balistique offrent une acquisition rapide de la cible et un confort optimal sur le terrain.

- **Capteur thermique :** VOx non refroidi 384 × 288 pixels
- **Taille de pixel :** 12 µm
- **NETD :** ?15 mK
- **Fréquence d'image :** 50 Hz
- **Objectif :** 25 mm ou 35 mm selon version
- **Grossissement optique :** 2,4x (25 mm) / 3,4x (35 mm)
- **Zoom numérique :** 2x, 4x, 6x, 8x
- **Distance de détection :** jusqu'à 1000 m
- **Mise au point :** latérale, de 5 m à l'infini
- **Écran :** OLED 1920 × 1080 pixels
- **Télémètre laser :** intégré à la tourelle, portée 1000 m
- **Calculateur balistique :** oui
- **Modes d'image :** White Hot, Black Hot, Red Hot, Iron Hot, Sky
- **Réticules :** 6 modèles en rouge, blanc, jaune ou vert
- **Fonctions :** PIP, Hot Track, gyroscope, boussole électronique, enregistrement au recul, enregistrement en boucle
- **Connectivité :** Wi-Fi, USB-C, application PardVision2
- **Stockage :** carte MicroSD jusqu'à 128 Go
- **Alimentation :** batterie Li-Ion 18650 amovible
- **Autonomie :** jusqu'à 5 heures

- **Indice de protection :** IP67
- **Résistance au recul :** 6000 J
- **Corps :** alliage d'aluminium
- **Dimensions :** 285 × 82 × 72 mm
- **Poids :** 500 g avec batterie

Une lunette thermique compacte pensée pour le terrain

Avec seulement **500 g batterie comprise**, cette optique thermique fait partie des modèles les plus compacts de sa catégorie. À l'épaule, on perçoit rapidement l'intérêt d'un ensemble aussi léger : la fatigue diminue lors des longues sorties et les mouvements restent plus naturels. Ce faible encombrement facilite également le montage sur différents types de carabines compatibles.

Capteur thermique ultra sensible NETD ?15 mK

Le capteur thermique **384 × 288 pixels** équipé d'un **NETD inférieur ou égal à 15 mK** révèle des écarts de température extrêmement faibles. En pratique, cela se traduit par des silhouettes plus nettes, davantage de détails et une meilleure lecture du terrain lorsque les contrastes deviennent difficiles, notamment sous la pluie, dans le brouillard ou lorsque les températures sont proches.

Télémètre laser intégré dans la tourelle

Contrairement aux modules rapportés, le **télémètre laser 1000 mètres** est directement intégré à la tourelle de réglage. Cette conception conserve un profil équilibré, limite l'encombrement et améliore naturellement la prise en main. Associé au **calculateur balistique**, il permet d'obtenir rapidement les informations nécessaires avant le tir.

Écran OLED Full HD pour une observation détaillée

L'écran **OLED 1920 × 1080** restitue une image fluide, contrastée et particulièrement confortable à observer. Les détails restent visibles aussi bien lors des déplacements qu'en phase d'observation prolongée. Les cinq palettes de couleurs permettent d'adapter l'affichage aux conditions rencontrées et aux préférences de l'utilisateur.

Ergonomie optimisée pour une utilisation intuitive

La molette de navigation, les boutons de différentes hauteurs et la commande de mise au point latérale permettent de manipuler l'appareil sans quitter sa position de tir. C'est typiquement le genre de détail que l'on apprécie lorsque les conditions de luminosité sont réduites ou que chaque seconde compte.

Des fonctions avancées pour une utilisation moderne

Le mode **Picture-in-Picture** facilite l'identification précise de la zone centrale de l'image tandis que l'enregistrement vidéo déclenché par le recul capture automatiquement les séquences importantes. Le Wi-Fi intégré permet de connecter l'optique à l'application **PardVision2** afin de partager les images ou mettre à jour le firmware.

Construction robuste pour les environnements exigeants

Son châssis en **alliage d'aluminium** offre un excellent compromis entre légèreté et robustesse. Certifiée **IP67**, la lunette résiste efficacement à la poussière, aux intempéries et aux conditions climatiques comprises entre -30 °C et +55 °C. Sa résistance au recul de **6000 J** lui permet d'équiper un large choix d'armes compatibles.

F.A.Q

Quelle est la portée du télémètre laser intégré ?

Le télémètre laser intégré mesure les distances jusqu'à 1000 mètres et fonctionne en association avec le calculateur balistique.

Quelle autonomie offre la batterie 18650 ?

La batterie lithium-ion 18650 rechargeable offre une autonomie pouvant atteindre environ 5 heures selon les conditions d'utilisation.

Peut-on enregistrer des photos et des vidéos ?

Oui. L'appareil enregistre des photos et des vidéos en 1920 × 1080 sur carte MicroSD jusqu'à 128 Go et dispose d'un enregistrement automatique au recul.

Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.