Piexon JPX2 Gen 2 Jet Protector

https://simac.fr/fr/produit-4849-Piexon-JPX2-Gen-2-Jet-Protector









Plus de visuels disponibles sur le site

NOUVEAU

Réf.	Désignation	Catégorie légale	Longueur (cm)	Poids (g)	Prix public conseillé
JPX102	sans laser	Vente libre	19.5	368	359, 00 € TTC
JPX102L	avec laser	Vente libre	19.5	382	449, 00 € TTC

Un format compact, deux charges Piexol et une détente à action rapide.

Le **Piexon JPX2 Gen 2** associe un format compact à un chargeur **Speedloader** de deux charges de substance active **Piexol 400kS**. Son système de détente double action uniquement, avec commutation automatique, favorise une manipulation rapide et instinctive. La poignée légèrement agrandie améliore la prise en main tout en conservant l'encombrement réduit du modèle.

- **Versions :** sans laser ou avec laser intégré
- **Chargeur :** Speedloader à deux charges de substance active
- **Substance active :** Piexol 400kS
- **Portée annoncée :** 1,5 à 7 m

- **Dimensions (L x l x H) :** 195 x 37 x 111 mm
- **Poids du récepteur standard :** 368 g
- **Poids du récepteur avec laser :** 382 g
- **Poids du chargeur chargé :** 120 g
- **Distance de sécurité :** 1,5 m
- **Vitesse du jet à 1,5 m :** 80 m/s, soit 290 km/h
- **Système de détente :** double action uniquement, commutation automatique
- **Résistance de détente :** 8,5 kg
- **Plage de température :** -20 °C à +60 °C

En France, le JPX2 Gen 2 est un dispositif de catégorie D. Son acquisition est libre pour une personne majeure. Le port et le transport hors du domicile sont interdits sans motif légitime.

Deux configurations disponibles

Le **JPX2 Gen 2** existe en version standard ou avec **laser intégré**. La version sans laser conserve le récepteur de 368 g, tandis que la configuration laser atteint 382 g. Cette distinction permet de choisir l'équipement selon les préférences de visée et le niveau de compacité recherché.

Chargeur Speedloader à deux charges

Le chargeur amovible regroupe deux charges de **Piexol 400kS**. Son remplacement rapide facilite la remise en configuration après utilisation, tout en conservant une architecture simple et compacte. Le chargeur chargé pèse 120 g.

Ergonomie et matériaux

La poignée légèrement agrandie améliore le contact avec la main sans abandonner le format compact du modèle précédent. Le récepteur en **composite acier-polymère** associe rigidité et résistance, avec une construction pensée pour préserver la qualité de manipulation dans le temps.

Propulsion et conditions d'utilisation

La propulsion propriétaire du Jet Protector est conçue pour fonctionner sans dépendre d'une mise sous pression préalable. Le fabricant annonce une résistance au vent de face et à la pluie, ainsi qu'une plage de température comprise entre -20 °C et +60 °C. La vitesse du jet atteint 80 m/s à 1,5 m, pour une portée annoncée de 1,5 à 7 m.

Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.