Montage rapide INNOMOUNT ZERO Blaser R8 Ultimate X SR

https://simac.fr/fr/produit-4867-Montage-rapide-INNOMOUNT-ZERO-Blaser-R8-Ultimate-X-SR







NOUVEAU

Réf.	Désignation	Catégorie légale	Longueur (cm)	Poids (g)	Prix public conseillé
IM4060-60194	Montage rapide INNOMOUNT ZERO Blaser R8 Ultimate X SR	Vente libre	18	180	540, 00 € TTC

Un montage haute précision à verrouillage rapide et serrage constant

Le **montage rapide INNOMOUNT ZERO** pour **Blaser R8 Ultimate X** et lunettes à rail **Swarovski SR** associe précision mécanique, robustesse et simplicité d'utilisation. Son système de verrouillage rapide avec **Torque Lock** garantit une force de serrage constante et compense les tolérances de fabrication des interfaces compatibles. Installé ou retiré en quelques secondes, sans outil, ce montage en aluminium haute résistance et acier trempé favorise la répétabilité du positionnement de l'optique. Sa conception basse de 23 mm assure une intégration discrète et parfaitement adaptée aux exigences de la chasse.

- **Marque :** INNOMOUNT
- **Gamme :** ZERO
- **Type :** Montage optique à démontage rapide
- **Compatibilité arme :** Blaser R8 Ultimate X
- **Compatibilité optique :** Lunettes équipées d'un rail Swarovski SR
- **Système de fixation :** Verrouillage rapide sans outil
- **Technologie :** ZERO Torque Lock
- **Réglage du serrage :** Compensation automatique des tolérances de l'interface
- **Hauteur de construction :** 23 mm
- **Longueur totale :** 180 mm
- **Poids :** 180 g
- **Matériaux :** Aluminium haute résistance et acier trempé
- **Installation :** Sans outil, par deux leviers de verrouillage
- **Finition :** Noire
- **Utilisation :** Fixation d'une lunette de visée à rail Swarovski SR

INNOMOUNT ZERO : la précision d'un montage à démontage rapide

Changer de lunette de visée ne devrait jamais devenir une opération compliquée. Avec son système **ZERO**, INNOMOUNT propose un **montage optique à démontage rapide** conçu pour associer facilité de manipulation, qualité de fixation et répétabilité du positionnement.

Spécifiquement destiné à la **Blaser R8 Ultimate X**, ce modèle accueille les lunettes équipées du **rail Swarovski SR**. Son architecture monobloc assure une liaison rigide entre l'arme et l'optique, tout en permettant un retrait rapide lorsque les conditions d'utilisation l'exigent.

Sur le terrain, l'intérêt est évident : quelques gestes suffisent pour retirer ou remettre son équipement, sans avoir à chercher une clé ou un outil de réglage.

ZERO Torque Lock : une force de serrage constante

La particularité de ce montage réside dans sa technologie **ZERO Torque Lock**. Ce mécanisme de verrouillage intégré a été développé pour maintenir une **force de serrage constante**, indépendamment des légères variations dimensionnelles rencontrées entre différentes interfaces compatibles.

Le système compense automatiquement les tolérances mécaniques lors du verrouillage. Il permet ainsi de conserver un serrage reproductible, sans nécessiter d'ajustement manuel à chaque installation.

Cette maîtrise de la fixation contribue à la **répétabilité du positionnement de la lunette**, un critère essentiel lorsqu'une optique doit être démontée puis réinstallée. La conservation effective du réglage de visée reste naturellement liée à la qualité de l'ensemble arme, montage et optique.

Deux leviers de verrouillage pour une installation sans outil

Le mécanisme repose sur **deux leviers de verrouillage rapide**, directement intégrés au corps du montage. Leur manipulation permet de fixer ou de libérer l'ensemble en quelques secondes, sans accessoire supplémentaire.

La simplicité du système constitue un véritable avantage à l'usage. Il suffit d'effectuer les opérations de verrouillage prévues pour installer solidement le montage sur son interface compatible.

Cette conception rend le changement d'optique particulièrement intuitif, y compris pour un utilisateur découvrant les montages amovibles. Elle facilite également le transport séparé de la lunette et de la carabine lorsque cela est nécessaire.

Une interface dédiée à la Blaser R8 Ultimate X

Développé pour la **Blaser R8 Ultimate X**, ce montage dispose d'une géométrie adaptée à l'interface de fixation de cette carabine. Sa conception assure une liaison mécanique précise et stable, indispensable au maintien de l'alignement entre l'arme et la lunette.

Le corps déporté positionne la zone de fixation de l'optique de manière à offrir une implantation adaptée à cette configuration. Cette architecture permet d'intégrer le système de verrouillage tout en conservant un ensemble compact et cohérent.

Pour les chasseurs équipés d'une R8 Ultimate X, il constitue une solution spécifique, pensée pour associer facilité d'installation et robustesse mécanique.

Rail Swarovski SR : une fixation directe et rigide de l'optique

Ce modèle est conçu pour recevoir une **lunette équipée du rail Swarovski SR**. Cette interface de montage se distingue des fixations traditionnelles utilisant des colliers autour du corps de la lunette.

Le rail permet une liaison mécanique directe avec le support compatible. L'optique est ainsi maintenue par sa structure de fixation dédiée, sans serrage annulaire sur son tube principal.

Cette conception favorise une installation soignée et une bonne stabilité de l'ensemble. Elle convient aux utilisateurs recherchant un **montage de lunette Swarovski à rail SR** adapté à leur carabine Blaser.

Construction basse de 23 mm : une intégration compacte

Avec une **hauteur de construction de 23 mm**, le montage ZERO privilégie une implantation basse de l'optique. Cette caractéristique contribue à conserver une silhouette équilibrée et à limiter l'encombrement vertical de l'ensemble.

La position de la lunette joue un rôle important dans le confort de visée. Une implantation adaptée permet de retrouver plus naturellement son appui de joue et d'obtenir un alignement cohérent avec l'axe optique.

La hauteur définitive de la lunette dépend toutefois de ses dimensions et de la géométrie de l'arme. Il convient notamment de vérifier le dégagement disponible pour l'objectif.

Aluminium haute résistance et acier trempé : robustesse et légèreté

INNOMOUNT associe un corps en **aluminium haute résistance** à des composants en **acier trempé**. Cette combinaison de matériaux répond à deux exigences complémentaires : maîtriser le poids du montage et garantir la solidité des éléments mécaniques soumis aux efforts de verrouillage.

L'aluminium contribue à la légèreté de la structure, tandis que l'acier trempé renforce les parties sollicitées lors des manipulations répétées.

Avec une **longueur totale de 180 mm** et un poids annoncé de 180 g, cette conception recherche un équilibre entre rigidité, encombrement et résistance à l'utilisation.

Sa finition noire discrète s'accorde naturellement avec l'esthétique des carabines et des optiques modernes.

Un montage conçu pour accompagner les exigences du terrain

Lorsqu'on utilise une lunette de qualité, le montage constitue un élément déterminant de la chaîne de visée. Une fixation imprécise ou difficile à reproduire peut compromettre les bénéfices d'une optique performante.

Le **système INNOMOUNT ZERO** répond à cette problématique avec un mécanisme pensé pour simplifier les manipulations sans négliger la qualité du serrage.

Que ce soit pour faciliter le transport de son équipement, retirer temporairement une lunette ou retrouver rapidement une configuration de tir, le dispositif offre une solution mécanique pratique et rassurante. C'est précisément cette association entre simplicité et maîtrise technique qui fait l'intérêt d'un montage amovible haut de gamme.

F.A.Q

Ce montage INNOMOUNT ZERO est-il compatible avec la Blaser R8 Ultimate X ?

Oui. Cette version du montage INNOMOUNT ZERO est spécifiquement destinée à la carabine Blaser R8 Ultimate X. Elle permet l'installation d'une lunette équipée du rail Swarovski SR.

Peut-on retirer et remettre la lunette sans perdre son réglage ?

Le système ZERO Torque Lock est conçu pour assurer une force de serrage constante et favoriser la répétabilité du positionnement après démontage et remontage. Il contribue ainsi à préserver le réglage de l'optique. Une vérification du point d'impact reste recommandée après toute modification de la configuration.

Faut-il un outil pour installer le montage INNOMOUNT ZERO ?

Non. Le montage dispose de deux leviers de verrouillage rapide permettant son installation et son retrait sans outil. Le mécanisme Torque Lock ajuste automatiquement la force de serrage pour compenser les tolérances des interfaces compatibles.

Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.