PARD Night Stalker 5K eX 70 mm LRF

https://simac.fr/fr/produit-4878-PARD-Night-Stalker-5K-eX-70-mm-LRF










NOUVEAU

Réf.	Désignation	Catégorie légale	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Poids (g)	Prix public conseillé
OR0240701	PARD Night Stalker 5K eX 70 mm LRF	Vente libre	35.8	7.1	8.7	952	1 249, 00 € TTC

Une lunette numérique de vision nocturne 5K avec télémètre 1000 m intégré.

La **PARD Night Stalker 5K eX 70 mm LRF** est une lunette numérique de vision nocturne équipée d'un capteur CMOS 5K de 4096 × 3024 pixels, d'un objectif de 70 mm et d'un grossissement optique de 5,5 à 22x. Son écran circulaire OLED de 1,03" affiche une définition de 2560 × 2560 pixels pour restituer une image détaillée et confortable à observer.

- **Objectif :** 70 mm
- **Grossissement optique :** 5,5 à 22x
- **Définition de l'écran :** 2560 × 2560 pixels
- **Télémètre laser :** portée jusqu'à 1000 m
- **Modes colorimétriques :** couleur, noir et blanc, rouge, vert, jaune

- **Marque :** PARD
- **Modèle :** Night Stalker 5K eX 70 mm LRF
- **Type :** lunette numérique de vision nocturne
- **Capteur :** CMOS 5K, 4096 × 3024 pixels
- **Taille de pixel :** 2 µm
- **Sensibilité :** 0,001 lux
- **Fréquence d'image :** 60 Hz
- **Distance de mise au point :** 10 m à l'infini
- **Dégagement oculaire :** 60 mm
- **Réglage dioptrique :** ±5 D
- **Écran :** OLED circulaire 1,03"
- **Calculateur balistique :** oui
- **Mode PIP :** oui, grossissement 2x

- **Réticules :** 3 styles principaux et 6 styles de croix, avec 4 couleurs
- **Illuminateur IR :** amovible, faisceau réglable
- **Enregistrement :** vidéo, boucle et activation par le recul
- **Carte mémoire :** Micro SD jusqu'à 128 Go
- **Connectivité :** WiFi, USB Type-C, sortie HDMI
- **Application compatible :** PardVision2
- **Alimentation :** 1 batterie 21700 intégrée et 1 batterie 18650 amovible
- **Autonomie maximale :** 6 heures
- **Indice de protection :** IP67
- **Résistance au recul :** 6000 J
- **Température de fonctionnement :** -30 à 55 °C
- **Matériau du boîtier :** alliage d'aluminium
- **Dimensions :** 358 × 87 × 71 mm
- **Poids :** 952 g avec batterie

Cette lunette est destinée à l'observation et au tir autorisés en conditions de faible luminosité. La configuration 70 mm privilégie le grossissement et l'identification à distance, avec une utilisation à adapter aux conditions de terrain.

Capteur 5K et affichage OLED

Le capteur CMOS de 4096 × 3024 pixels fonctionne à 60 Hz et restitue une image détaillée lors des observations nocturnes. L'écran circulaire **OLED 2560 × 2560** de 1,03" conserve une présentation proche de celle d'une lunette diurne, avec cinq modes colorimétriques pour adapter l'affichage aux préférences et aux conditions d'observation.

Télémètre et calcul balistique

Le **télémètre laser intégré** mesure les distances jusqu'à 1000 m sans ajouter de module externe à l'ensemble. Associé au calculateur balistique, il fournit les fonctions nécessaires à la préparation du réglage et à l'aide à la visée, selon les paramètres renseignés et la configuration utilisée.

Réglage latéral et illuminateur IR

La molette latérale de mise au point reste facilement accessible pendant la manipulation, y compris avec des gants. L'illuminateur IR amovible dispose d'un faisceau réglable : une couverture plus concentrée peut accompagner l'observation à longue distance, tandis qu'un faisceau plus large convient à une zone d'observation étendue.

Enregistrement et connectivité

Le mode PIP affiche une zone de réticule agrandie 2x dans la partie supérieure de l'écran. La lunette propose également la prise de photos, l'enregistrement vidéo, le WiFi avec l'application **PardVision2**, ainsi qu'une sortie HDMI. L'enregistrement activé par le recul sauvegarde automatiquement une boucle vidéo de 20 secondes sur la carte Micro SD lorsqu'un recul est détecté.

Alimentation et résistance

Le système d'alimentation combine une batterie 21700 intégrée et une batterie 18650 amovible. Le remplacement de cette dernière s'effectue grâce à un couvercle à ouverture rapide. Avec son boîtier en alliage d'aluminium, son indice IP67 et sa résistance au recul annoncée à 6000 J, la Night Stalker 5K eX est conçue pour accompagner les utilisations extérieures dans une plage de température comprise entre -30 et 55 °C.

Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.