PARD Night Stalker 5K eX 70 mm LRF + IR2 850/940

https://simac.fr/fr/produit-4879-PARD-Night-Stalker-5K-eX-70-mm-LRF-IR2-850-940










NOUVEAU

Réf.	Désignation	Catégorie légale	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Poids (g)	Prix public conseillé
OR0240701P8	Night Stalker 5K Ex + IR 850 nm	Vente libre	35.8	7.1	8.7	952	1 329, 00 € TTC
OR0240701P9	Night Stalker 5K Ex + IR 940 nm	Vente libre	35.8	7.1	8.7	952	1 329, 00 € TTC

Pack vision nocturne 5K avec télémètre 1000 m et illuminateur IR2 au choix.

Le pack **PARD Night Stalker 5K eX 70 mm LRF** est proposé avec un illuminateur infrarouge **IR2-850** ou **IR2-940**, selon le niveau de puissance ou de discrétion recherché. La lunette intègre un capteur CMOS 5K de 4096 × 3024 pixels, un objectif de 70 mm, un grossissement optique de 5,5 à 22x et un écran circulaire OLED de 1,03" en 2560 × 2560 pixels. Son télémètre laser intégré mesure les distances jusqu'à 1000 m et fonctionne avec un calculateur balistique intégré. Le module PARD IR2 développe une puissance maximale de 5 W, propose trois niveaux d'intensité et fournit une portée d'éclairage annoncée jusqu'à 350 m.

- **Capteur :** CMOS 5K, 4096 × 3024 pixels
- **Fréquence d'image :** 60 Hz
- **Objectif :** 70 mm
- **Grossissement optique :** 5,5 à 22x

- **Marque :** PARD
- **Pack :** Night Stalker 5K eX 70 mm LRF + illuminateur IR2
- **Versions disponibles :** IR2-850 ou IR2-940
- **Type de lunette :** vision nocturne numérique
- **Écran :** OLED circulaire 1,03", 2560 × 2560 pixels
- **Télémètre laser :** jusqu'à 1000 m
- **Calculateur balistique :** oui
- **Mode PIP :** oui, grossissement 2x
- **Modes colorimétriques :** couleur, noir et blanc, rouge, vert, jaune

- **Type d'illuminateur :** module infrarouge PARD IR2
- **Longueurs d'onde disponibles :** 850 nm ou 940 nm
- **Puissance maximale :** 5 W
- **Portée d'éclairage :** jusqu'à 350 m
- **Niveaux de puissance :** 3, faible, moyen et élevé
- **Fixation :** connecteur dédié, directement sur la lunette
- **Installation :** sans outil et sans calibrage
- **Commande :** depuis le menu de la lunette
- **Protection de l'illuminateur :** IP67
- **Caractéristique IR850 :** efficacité d'éclairage supérieure à puissance équivalente, avec légère lueur rouge possible
- **Caractéristique IR940 :** aucun signal rouge visible à l'œil nu
- **Enregistrement :** photo, vidéo, boucle et activation par le recul
- **Carte mémoire :** Micro SD jusqu'à 128 Go
- **Connectivité :** WiFi, USB Type-C, sortie HDMI
- **Alimentation de la lunette :** 1 batterie 21700 intégrée et 1 batterie 18650 amovible
- **Autonomie maximale :** 6 heures
- **Indice de protection de la lunette :** IP67
- **Résistance au recul :** 6000 J
- **Dimensions de la lunette :** 358 × 87 × 71 mm
- **Poids de la lunette :** 952 g avec batterie

Ce pack est destiné à l'observation et au tir autorisés en conditions de faible luminosité. Le choix entre l'IR2-850 et l'IR2-940 permet d'adapter l'éclairage infrarouge à la priorité recherchée : efficacité lumineuse ou discrétion.

Une lunette 5K avec télémètre intégré

La **Night Stalker 5K eX 70 mm LRF** combine un capteur CMOS 5K, un objectif de 70 mm et un écran OLED circulaire de 2560 × 2560 pixels. Le télémètre laser mesure les distances jusqu'à 1000 m et s'associe au calculateur balistique intégré pour accompagner la préparation du réglage selon les paramètres utilisés.

Un illuminateur IR au choix

Le module **PARD IR2** est disponible en deux longueurs d'onde. L'**IR2-850** privilégie l'efficacité d'éclairage à puissance équivalente et peut produire une légère lueur rouge près de la lentille. L' **IR2-940** ne produit aucun signal rouge visible à l'œil nu et convient aux observations où la discrétion lumineuse est prioritaire.

Trois niveaux de puissance

Les modes faible, moyen et élevé permettent d'adapter l'intensité de l'illuminateur à la scène observée. Le niveau faible convient aux courtes distances et limite la consommation, le niveau moyen accompagne les observations en forêt ou en terrain ouvert, tandis que le niveau élevé exploite la portée maximale dans les espaces dégagés, jusqu'à 350 m selon les conditions.

Intégration directe à la lunette

Le **PARD IR2** se fixe directement sur les optiques Night Stalker compatibles grâce à un connecteur dédié. L'installation s'effectue sans outil et ne demande pas de calibrage après montage. La commande de la puissance s'effectue depuis le menu de la lunette, sans câble, interrupteur externe ni accessoire de contrôle séparé.

Fonctions d'observation et d'enregistrement

Le mode PIP affiche une zone agrandie 2x dans la partie supérieure de l'écran. Les cinq modes colorimétriques, le WiFi, l'application **PardVision2**, l'enregistrement vidéo et l'enregistrement activé par le recul complètent l'équipement. Ce dernier sauvegarde automatiquement une boucle vidéo de 20 secondes sur la carte Micro SD lorsqu'un recul est détecté.

Conception pour le terrain

Le boîtier en alliage d'aluminium, l'indice de protection IP67 et la résistance au recul annoncée à 6000 J accompagnent les utilisations extérieures. La lunette fonctionne dans une plage de température comprise entre -30 et 55 °C, tandis que l'IR2 conserve un format compact qui ne modifie pas sensiblement l'équilibre de l'ensemble.

Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.